


## ugaoni ventil sa sedištem pneumatski serije SE01, SE02, SE03, SE26




tip konstrukcije	2/2-razvodnik sa sedištem, pneumatski
priključak	G1/4"...G2" prema ISO228/1, RP21/2...RP3" prema ISO7/1 na zahtev: NPT-navoj, krajevi za zavarivanje, priključak sa tri stege
materijali	telo napravljeno od bronzе G1/2"...G2" telo mesing RP21/2"...RP3" telo nerđajući čelik AISI 316 G1/4"...G3" standardno zaptivanje sedišta PTFE
aplikacija	gasovi i tečnosti ne oštećuju korišćene materijale kontrolna funkcija opruga zatvorena (zatvaranje kontra protoku): za tečnosti za izbegavanje udaraca od pritiska kontrolna funkcija opruga zatvorena (zatvaranje sa protokom): primena za gasne medijumu i pare kontrolna funkcija otvorena opruga (zatvaranje kontra protoku): primena za tečnosti, gasovite medijume i paru kontrolna funkcija dvosmernog dejstva (zatvaranje kontra protoku): primena za tečnosti, gasovite medijume i paru
viskozitet medija	max. 600mm <sup>2</sup> /s (600cSt)
temperatura medija	metalni poklopac klipnog aktuatora: -30...+170°C (para max. 140°C) plastični poklopac aktuatora klipa: -30...+135°C oprema za visoku temperaturu do 200°C na zahtev operma za nisku temperaturu do -50°C na zahtev
temperatura okoline	-30...+60°C
radni pritisak	vakuum do 0,001 bar apsolutno telo napravljeno od bronzе i telo mesing max. 16bar telo nerđajući čelik AISI 316 max. 40bar Ograničenje opasnih gasova prema direktivi 2014/68/EU (kategorija I): PSxDN <1000
komandni fluid	komprimovani vazduh i neutralni gasovi (tečnosti na zahtev)
komandni pritisak	vidi tabelu
pribor	granični priključak, kontrolni ventil, dodatno ručno upravljanje, Ručna aktuacija u vanrednim slučajevima, bez ulja ili masti, ASI sabirnica, bez PTFE-a

## šifra tipa

		SE 01 - N 112 - R T 81 - 01			
	opruga zatvorena (zatvaranje sa protokom)	01			
	opruga zatvorena (zatvaranje kontra protoku)	02			
	otvorena opruga (zatvaranje kontra protoku)	03			
<b>tip</b>	dvosmernog dejstva (zatvaranje kontra protoku)	26			
<b>tip priključka</b>	držati prazno ako je ženski navoj ISO228/1 odnosno ISO7/1				
	zavareni krajevi prema DIN	D			
	zavareni krajevi prema ISO	I			
	NPT-navoj	N			
	Stega u inčama	T			
<b>priključak</b>	DN8-1/4"	14			
	DN10-3/8"	38			
	DN15-1/2"	12			
	DN20-3/4"	34			
	DN25-1"	10			
	DN32-1 1/4"	114			
	DN40-1 1/2"	112			
	DN50-2"	20			
	DN65-2 1/2"	212			
	DN80-3"	30			
<b>materijali</b>	mesing (samo DN65 + 80)		B		
	bronza (DN15 - DN50)		R		
	nerđajući čelik AISI 316 (DN8 - DN80)		S		
<b>zaptivka sedišta</b>	EPDM - temperatura medija -30...+140°C			E	
	NBR - temperatura medija -30...+80°C			N	
	PTFE (politetrafluoretilen) - temperatura medija -30...+200°C			T	
	FKM - temperatura medija -15...+200°C			V	
<b>aktuator</b>	klip Ø50mm, dvosmernog dejstva				50
	klip Ø50mm, 1 opruga				51
	klip Ø50mm, 2 opruge				52
	klip Ø50mm, 3 opruge				53
	klip Ø80mm, dvosmernog dejstva				80
	klip Ø80mm, 1 opruga				81
	klip Ø80mm, 2 opruge				82
	klip Ø80mm, 3 opruge				83
	klip Ø125mm, dvosmernog dejstva				125
	klip Ø125mm, 1 opruga				1251
	klip Ø125mm, 2 opruge				1252
	klip Ø125mm, 3 opruge				1253
<b>posebna verzija</b>	opisano u opisu artikla				01,02,03....

## dimenzije



\*\* ugao = 45° za DN65, DN80 od mesinga i DN80 od nerđajućeg čelika

## bronz i nerđajući čelik

priključak A	nominalni otvor DN [mm]	aktuator	B	C	D	E	F	G	H	I	SW1	SW2	kvs-vrednosti [m³/h]	težina [kg]
G1/4"	8	50	60	12	62	130	123	G1/8"	8,5	34,5	20	30	0,95	1
G3/8"	10	50	60	12	62	130	123	G1/8"	9	34,5	23	30	1,6	1,05
G1/2"	15	50	65	15	62	135	120	G1/8"	7	34,5	25	30	3,5	1,1
G3/4"	20	50	75	16,3	62	135	125	G1/8"	12	34,5	31	30	8	1,2
G1"	25	50	90	19,1	62	145	130	G1/8"	16	34,5	39	30	15	1,4
G1"	25	80	90	19,1	96	185	170	G1/4"	16	55	39	30	16	3,0
G11/4"	32	50	110	21,4	62	160	145	G1/8"	16	34,5	48	30	21	1,8
G11/4"	32	80	110	21,4	96	200	190	G1/4"	20	55	48	30	24	3,3
G11/4"	32	125	110	21,4	146	230	215	G1/4"	20	80	48	30	24	5,5
G11/2"	40	50	120	21,4	62	165	150	G1/8"	16	34,5	55	30	30	2,1
G11/2"	40	80	120	21,4	96	205	195	G1/4"	23	55	55	30	35	3,6
G11/2"	40	125	120	21,4	146	235	220	G1/4"	23	80	55	30	35	5,8
G2"	50	50	150	25,7	62	185	160	G1/8"	16	34,5	68	32	40	2,7
G2"	50	80	150	25,7	96	225	200	G1/4"	29	55	68	32	55	4,2
G2"	50	125	150	25,7	146	250	225	G1/4"	29	80	68	32	55	6,4
RP21/2"	65	80	180	30,2	96	260	220	G1/4"	29	55	85	36	80	6,2
RP21/2"	65	125	180	30,2	146	285	250	G1/4"	29	80	85	36	80	8,4
RP3"	80	80	214	33,3	96	290	225	G1/4"	29	55	100	41	112	8,3
RP3"	80	125	214	33,3	146	315	250	G1/4"	29	80	100	41	112	10,5

## mesing

priključak A	nominalni otvor DN[mm]	aktuator	B	C	D	E	F	G	H	I	SW1	SW2	kvs-vrednosti [m³/h]	težina [kg]
RP21/2"	65	80	180	30,2	96	260	220	G1/4"	29	55	85	36	93	6,2
RP21/2"	65	125	180	30,2	146	285	250	G1/4"	29	80	85	36	93	8,4
RP3"	80	80	210	33,3	96	280	225	G1/4"	29	55	100	41	115	8,3
RP3"	80	125	210	33,3	146	305	250	G1/4"	29	80	100	41	115	10,5

**radni pritisak/komandni pritisak,zatvoreno oprugom (zatvaranja u odnosu na oprugu), tip SE02**

nominalni otvor DN[mm]	maksimalni radni pritisak [bar]		komandni pritisak [bar]	aktuator	opruge
	nerđajući čelik	bronzam/bronzina			
DN8	40	-	3,5...10	50	1
DN10	40	-	3,5...10	50	1
DN15	21,5	16	3,5...10	50	1
DN15	34,5	16	4,5...10	50	2
DN15	40	16	5,7...10	50	3
DN15	40	16	3,5...10	80	1
DN20	6,9	6,9	3,5...10	50	1
DN20	12,5	12,5	4,5...10	50	2
DN20	19	16	5,7...10	50	3
DN20	40	16	3,5...10	80	1
DN20	40	16	4,4...10	80	2
DN20	40	16	5,6...10	80	3
DN25	2,4	2,4	3,5...10	50	1
DN25	5,7	5,7	4,5...10	50	2
DN25	9,1	9,1	5,7...10	50	3
DN25	22	16	3,5...10	80	1
DN25	30	16	4,4...10	80	2
DN25	39	16	5,6...10	80	30
DN25	19	19	1,3...10	125	1
DN25	40	16	2,3...10	125	2
DN25	40	16	3,1...10	125	3
DN32	1	1	3,5...10	50	1
DN32	3,1	3,1	4,5...10	50	2
DN32	5,1	5,1	5,7...10	50	3
DN32	12,5	12,5	3,5...10	80	1
DN32	17	16	4,4...10	80	2
DN32	22	16	5,6...10	80	3
DN32	10,5	10,5	1,3...10	125	1
DN32	23,5	16	2,3...10	125	2
DN32	33,5	16	3,1...10	125	3
DN32	39	16	4...10	125	4
DN40	1,9	1,9	4,5...10	50	2
DN40	3,3	3,3	5,7...10	50	3
DN40	7,9	7,9	3,5...10	80	1
DN40	11	11	4,4...10	80	2
DN40	14	14	5,6...10	80	3
DN40	7	7	1,3...10	125	1
DN40	15,5	15,5	2,3...10	125	2
DN40	22	16	3,1...10	125	3
DN40	25	-	4,0...10	125	4

nominalni otvor DN[mm]	maksimalni radni pritisak [bar]		komandni pritisak [bar]	aktuator	opruge
	nerđajući čelik	bronz/mesing			
DN50	1	1	4,5...10	50	2
DN50	1,9	1,9	5,7...10	50	3
DN50	4,1	4,1	3,5...10	80	1
DN50	5,9	5,9	4,4...10	80	2
DN50	7,8	7,8	5,6...10	80	3
DN50	3,8	3,8	1,3...10	125	1
DN50	9	9	2,3...10	125	2
DN50	12,5	12,5	3,1...10	125	3
DN65	4,2	4,1	5,6...10	80	3
DN65	1,9	1,7	1,3...10	125	1
DN65	4,8	4,8	2,3...10	125	2
DN65	7	6,8	3,1...10	125	3
DN80	-	2,6	5,6...10	80	3
DN80	-	1,1	1,3...10	125	1
DN80	-	3	2,3...10	125	2
DN80	-	4,9	3,1...10	125	3

siva pozadina: standard

### radni pritisak/komandni pritisak, zatvorena opruga (zatvaranje sa medijumom) NC, tip SE01

nominalni otvor DN[mm]	aktuator	opruge	komandni pritisak [bar]																
			2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
DN8	50	1	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
DN10	50	1	0	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
DN15	50	1	0	0	21,5	38,5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
DN20	50	1	0	0	8,7	13,5	18	23	38	33	37,5	40	40	40	40	40	40	40	40
	80	1	25,5	38,5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
DN25	50	1	0	0	5,2	7,7	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	32,5	33	33	33
	80	1	13,5	20	26,5	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
DN32	50	1	0	0	3	4,4	5,9	7,3	8,7	10	11,5	13	14,5	15,5	17	18,5	19	19	19
	80	1	8	11,5	15,5	19	23	26,5	30,5	34	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	125	1	28,5	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
DN40	50	1	0	0	0	2,4	3,4	4,3	5,3	6,3	7,2	8,2	9,2	10	11	12	13	13	13
	80	1	0	5,1	7,7	10	12,5	15	17,5	20	22,5	23	23	23	23	23	23	23	23
	125	1	12,5	18,5	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
DN50	50	1	0	0	0	1,4	2	2,6	3,2	3,9	4,5	5,1	5,7	6,3	6,9	7,5	8	8	8
	80	1	0	3,6	5,2	6,8	8,4	10	11,5	13	14,5	15	15	15	15	15	15	15	15
	125	1	8,3	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
DN65	80	1	0	2	2,9	3,7	4,6	5,5	6,4	7,3	8,1	9	9,9	10,5	11,5	12	12	12	12
	125	1	4,6	6,7	8,9	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
DN80	80	1	0	1,3	2	2,6	3,2	3,8	4,44	5	5,6	6,2	6,8	7,4	8	8,7	9	9	9
	125	1	3,1	4,6	6,1	7,6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

**radni pritisak/komandni pritisak, otvorena opruga (zatvaranje u odnosu na protok) NO, tip SE03**

nominalni otvor DN[mm]	aktuator	opruga	komandni pritisak [bar]																
			2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
DN8	50	1	0	2,8	30	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN10	50	1	0	0	13,5	28	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN15	50	1	0	0	6,6	13,5	20,5	27,5	34,5	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	1	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN20	50	1	0	0	0,6	4,1	7,6	11	14,5	18	21	24,5	28	31,5	35	38,5	40	40	-
	80	1	19,5	28,5	37,5	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN25	50	1	0	0	0	1,2	3,3	5,3	7,4	9,5	11,5	13,5	15,5	17,5	19,5	21,5	23,5	26	28
	80	1	10	15,5	21	26,5	32	37,5	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN32	50	1	0	0	0	0,3	1,6	2,8	4,1	5,4	6,7	8	9,3	10,5	11,5	13	14	15,5	16,5
	80	1	5,6	9	12	15,5	19	22,5	25,5	29	32,5	35,5	39	40	-	-	-	-	-
	125	1	24,5	32,5	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN40	50	1	0	0	0	0	0,8	1,7	2,6	3,5	4,4	5,3	6,2	7,1	8	8,9	9,8	10,5	11,5
	80	1	3,4	5,8	8,1	10,5	12,5	15,	17,5	19,5	22	24,5	26,5	29	31,5	34	36	38,2	40
	125	1	16,5	22	28	34	29,5	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DN50	50	1	0	0	0	0	0,3	0,8	1,4	2	2,6	3,2	3,7	4,3	4,9	5,5	6	6,6	7,2
	80	1	1,7	3,2	4,7	6,2	7,7	9,2	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5	24	25,5
	125	1	10	13,5	17,5	21	25	28,5	32,5	36	40	-	-	-	-	-	-	-	-
DN65	80	1	0,6	1,5	2,4	3,2	4,1	4,9	5,8	6,7	7,5	8,4	9,2	10	10,5	11,5	12,5	13,5	14
	125	1	5,5	7,6	9,7	11,5	14	16	17	20	22	24,5	25	-	-	-	-	-	-
DN80	80	1	0,3	0,9	1,5	2,1	2,7	3,3	3,9	4,5	5,1	5,7	6,3	6,9	7,5	8,1	8,7	9,3	9,9
	125	1	3,7	5,2	6,6	8,1	9,6	11	12,5	14	15,5	16	-	-	-	-	-	-	-

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza  
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave