
Partnership. With Guarantee.

Magnetspule
Serie CS



Ummantelung	Thermoplast
Elektrischer Anschluss	Gerätesteckdose nach Industrie Form B, Steckerbreite 16mm (siehe eigenes Datenblatt)
Standardspannung	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Sonderspannungen	115V/50-60Hz, weitere auf Anfrage
Zul. Spannungsschwankung	± 10%
Einschaltdauer	100% (Dauerbetrieb)
Umgebungstemperatur	-20...+50°C
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP65 nach EN 60529 bei ordnungsgemäß montierter Gerätesteckdose (Schutz gegen Staubeintritt und Strahlwasser)

Technische Daten



Spannung	Leistungsaufnahme bei 20°C	Typ
12VDC	2,5W	CS01200
24VDC	2,5W	CS02400
24V/50-60Hz	3,6VA	CS02450
115V/50-60Hz	3,6VA	CS11550
230V/50-60HZ	3,6VA	CS23050

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Version 9
140180 / Erzeugt 2026/43 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG