
Partnership. With Guarantee.

Magnetspule
Serie BDV



Ummantelung	Thermoplast
Elektrischer Anschluss	Gerätesteckdose nach EN175301-803-Form A , Steckerbreite 32mm (siehe eigenes Datenblatt)
Standardspannung	24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50Hz (240V/60Hz)
Sonderspannungen	110V/50Hz (120V/60Hz) weitere auf Anfrage
Zul. Spannungsschwankung	± 10%
Einschaltdauer	100% (Dauerbetrieb)
Umgebungstemperatur	-20...+60°C
Isolationsklasse	H
Schutzart	IP65 nach EN 60529 bei ordnungsgemäß montierter Gerätesteckdose (Schutz gegen Staubeintritt und Strahlwasser)

Technische Daten



Spannung	Leistungsaufnahme bei 20°C	Typ
24VDC	11W	BDV08024CY
24V/50-60Hz	17VA	BDV08024DY
230V/50Hz 240V/60Hz	16VA	BDV08230AY
110V/50Hz 120V/60Hz	15VA	BDV08110AY

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Version 10
140190 / Erzeugt 2026/43 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG