


## Biztonsági szelep kifolyó vörösöntvény, alkatrészvizsgált Sorozat SV03



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel              | Rugóterhelésű biztonsági szelep<br>A szelep kimenetén nem léphet fel ellennyomás, mivel az a rugóbeállítással ellentétesen hat. A szelepek a recézett anya elforgatásával kézzel légteleníthetők. A beállított nyomás az ólomzáras sapkával elállítás ellen biztosított. |
| Csatlakozás          | G1/2" ... G2"                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anyagok              | Szeleptest Vörösöntvény CC491K, Belső alkatrészek CW614N sárgaréz, Rugó Acél, Tömítés NBR                                                                                                                                                                                |
| Közeg hőmérséklete   | -30°C...+130°C                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beállítási tartomány | 1...16 bar                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rögzítési mód        | Beépítés merev csővezetékrendszerbe                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beépítési helyzet    | csak álló helyzetben                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alkalmazási terület  | Levegő, nem mérgező gázok és gőzök, amely nem támadja meg a felhasznált anyagokat                                                                                                                                                                                        |
| Rendelési megjegyzés | Megrendeléskor kérjük megadni a nyomásbeállítást                                                                                                                                                                                                                         |





| G       | d <sub>0</sub> | H   | h  | L  | SW | Tömeg [kb. kg] | Típus       |
|---------|----------------|-----|----|----|----|----------------|-------------|
| G1/2"   | 10             | 70  | 17 | 26 | 27 | 0,2            | SV03-12-10  |
| G3/4"   | 13             | 70  | 18 | 31 | 32 | 0,3            | SV03-34-13  |
| G1"     | 16             | 80  | 22 | 35 | 40 | 0,5            | SV03-10-16  |
| G1 1/4" | 18             | 100 | 25 | 40 | 49 | 0,7            | SV03-114-18 |
| G1 1/2" | 22             | 140 | 28 | 46 | 56 | 1,2            | SV03-112-22 |
| G2"     | 25             | 155 | 34 | 54 | 68 | 1,6            | SV03-20-25  |

#### Kífúvási teljesítmény 10%-nál Nyomástűllépés levegőhöz [Nm<sup>3</sup>/h]

| Méret (kivétel) | Beállítási nyomás [bar] |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | 1                       | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
| G1/2"           | 31                      | 48  | 64  | 81  | 97  | 114 | 130 | 147 | 163  | 180  | 196  | 212  | 229  | 245  | 262  | 278  |
| G3/4"           | 53                      | 81  | 109 | 137 | 164 | 192 | 220 | 248 | 276  | 303  | 331  | 359  | 387  | 415  | 443  | 470  |
| G1"             | 80                      | 123 | 165 | 207 | 249 | 291 | 333 | 375 | 418  | 460  | 502  | 544  | 586  | 628  | 670  | 713  |
| G1 1/4"         | 102                     | 155 | 208 | 262 | 315 | 368 | 422 | 475 | 528  | 582  | 635  | 688  | 742  | 795  | 848  | 902  |
| G1 1/2"         | 152                     | 232 | 311 | 391 | 471 | 550 | 630 | 710 | 789  | 869  | 949  | 1028 | 1108 | 1188 | 1267 | 1347 |
| G2"             | 196                     | 299 | 402 | 505 | 608 | 711 | 814 | 917 | 1019 | 1071 | 1122 | 1225 | 1431 | 1534 | 1637 | 1740 |

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / biztonsági és nyomáshatároló szelepek / biztonsági szelep sorozat SV03

Verzió 5

138188 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

