


Złącza szybkozłączne DN 7,2mm Seria C0.72-N




Konstrukcja	Gniazda szybkozłączy i wtyki szybkozłączy, jednostronnie odcinający
Średnica nominalna	DN 7,2mm
Materiały	Korpus, zawór i wtyczka Mosiądz niklowany, Sprężyna stal nierdzewna 1.4310, Uszczelnienie NBR
Przepływ znamionowy	960Nl/min przy 6bar (Δp 0,5bar)
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne i ciecze
Temperatura medium	-20...+100°C
Ciśnienie robocze	-0,87...35bar


C0C72-M Gniazdo szybkozłącza - Gwint zewnętrzny

	D1	D2	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
	G1/8"	27	7	38	22	70	C0C72-M18-N
	G1/4"	27	9	39	22	73	C0C72-M14-N
	G3/8"	27	9	41	22	76	C0C72-M38-N
	G1/2"	27	10	44	24	87	C0C72-M12-N

C0C72-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny


	D1	D2	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
	G1/4"	27	9	39	22	90	C0C72-F18-N
	G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0C72-F14-N
	G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0C72-F38-N
	G1/2"	27	12	43	24	87	C0C72-F12-N

C0C72-H Gniazdo szybkozłącza - Króciec węzowy


	Średnica wewnętrzna węża	D2	L2	Masa [g]	Typ
	6	27	55	64	C0C72-H06-N
	8	27	55	67	C0C72-H08-N
	9	27	55	68	C0C72-H09-N
	10	27	55	70	C0C72-H10-N
	13	27	55	75	C0C72-H13-N




C0P72-M Wtyk złącza szybkozłączki - gwint zewnętrzny

	D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
	G1/8"	31	13	17	C0P72-M18-N
	G1/4"	33	17	21	C0P72-M14-N
	G3/8"	33	19	26	C0P72-M38-N
	G1/2"	35	24	41	C0P72-M12-N


C0P72-F Wtyk złącza szybkozłączki - Gwint wewnętrzny

	D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
	G1/8"	30	13	19	C0P72-F18-N
	G1/4"	33	17	26	C0P72-F14-N
	G3/8"	33	19	26	C0P72-F38-N
	G1/2"	35	24	37	C0P72-F12-N

C0P72-S Wtyk złącza szybkozłączki - Przyłącze węża

	D1	L1	Masa [g]	Typ
	6/4	34	18	C0P72-S06-N
	8/6	34	19	C0P72-S08-N
	10/8	43	38	C0P72-S10-N-A

C0P72-H Wtyk złącza szybkozłączki - Króciec węzowy

	Średnica wewnętrzna węża	L1	Masa [g]	Typ
	6	44	14	C0P72-H06-N
	8	44	18	C0P72-H08-N
	9	44	17	C0P72-H09-N
	10	44	19	C0P72-H10-N
	13	44	24	C0P72-H13-N

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Szybkozłączki / wtyk szybkozłączki standard / szybkozłączki DN 7,2 - mosiądz niklowany

