


Spojke DN 7,2mm Serija C0.72-N




Konstrukcija	Vtičnice sklopke in vtiči sklopke, enostransko zaporno
Nazivni premer	DN 7,2mm
Materiali	Ohišje, ventil in konektor Medenina, ponikljana, Vzmet nerjavno jeklo 1.4310, Tesnilo NBR
Nazivni pretok	960Nl/min pri 6bar (Δp 0,5bar)
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini in tekočine
Temperatura medija	-20...+100°C
Obratovalni tlak	-0,87...35bar


C0C72-M Vtičnica sklopke - zunanji navoj

	D1	D2	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
	G1/8"	27	7	38	22	70	C0C72-M18-N
	G1/4"	27	9	39	22	73	C0C72-M14-N
	G3/8"	27	9	41	22	76	C0C72-M38-N
	G1/2"	27	10	44	24	87	C0C72-M12-N

C0C72-F Vtičnica sklopke - notranji navoj


	D1	D2	L1	L2	CH	Teža [g]	Tip
	G1/4"	27	9	39	22	90	C0C72-F18-N
	G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0C72-F14-N
	G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0C72-F38-N
	G1/2"	27	12	43	24	87	C0C72-F12-N

C0C72-H Vtičnica sklopke - Cevni nastavek


	notranji premer cevi	D2	L2	Teža [g]	Tip
	6	27	55	64	C0C72-H06-N
	8	27	55	67	C0C72-H08-N
	9	27	55	68	C0C72-H09-N
	10	27	55	70	C0C72-H10-N
	13	27	55	75	C0C72-H13-N




C0P72-M vtični spojnik - zunanji navoj

	D1	L1	CH	Teža [g]	Tip
	G1/8"	31	13	17	C0P72-M18-N
	G1/4"	33	17	21	C0P72-M14-N
	G3/8"	33	19	26	C0P72-M38-N
	G1/2"	35	24	41	C0P72-M12-N

C0P72-F vtični spojnik - notranji navoj

	D1	L1	CH	Teža [g]	Tip
	G1/8"	30	13	19	C0P72-F18-N
	G1/4"	33	17	26	C0P72-F14-N
	G3/8"	33	19	26	C0P72-F38-N
	G1/2"	35	24	37	C0P72-F12-N

C0P72-S vtični spojnik - Priključek cevi

	D1	L1	Teža [g]	Tip
	6/4	34	18	C0P72-S06-N
	8/6	34	19	C0P72-S08-N
	10/8	43	38	C0P72-S10-N-A

C0P72-H vtični spojnik - Cevni nastavek

	notranji premer cevi	L1	Teža [g]	Tip
	6	44	14	C0P72-H06-N
	8	44	18	C0P72-H08-N
	9	44	17	C0P72-H09-N
	10	44	19	C0P72-H10-N
	13	44	24	C0P72-H13-N

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Spojke / Vtična spojka standard / Spojke DN 7,2 - ponikljana medenina

