



Uzavírací ventil manometru Série MSV03, MSV04, MSV05




Konstrukční provedení	Uzavírací ventil manometru
Připojení	MSV03 G1/2" Čep/Upínací objímka se zkušební čepem M20x1,5 MSV04 G1/2" Čep/otočná spojka, Dřík pro držák měřidla se zkušební čepem M20x1,5 MSV05 G1/2" Čep/Upínací objímka s zkušební přírubou 60x25x10
Materiály	Těleso Mosaz, Ocel 1.0460 nebo Nerezová ocel 1.4571, Těsnění viz tabulka, Ruční kolo plastové
Médium	Kapaliny, plyny a páry, které nenapadají použité materiály
Teplota média	viz tabulka
Provozní tlak	viz tabulka
Pokyn k použití	Manometry je nutné připojit pomocí plochých těsnění podle DIN16258.
Speciální provedení	Teploty média do +250°C, MSV03 a MSV05 Schválení DVGW na vyžádání



A	ØF	L1	L2	S1	max. provozní tlak [bar]	Materiál	Těsnění	Norma	Teplota média [°C]	Hmotnost [kg]	Typ
G1/2"	63	100	100	27	250	Mosaz	PTFE	DIN16271A	-10...120	0,75	MSV03-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Ocel	Grafit	DIN16271A	-10...120	0,75	MSV03-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Nerezová ocel 1.4571	PTFE	DIN16271A	-20...200	0,75	MSV03-12-W



A	ØF	L1	L2	S1	max. provozní tlak [bar]	Materiál	Těsnění	Norma	Teplota média [°C]	Hmotnost [kg]	Typ
G1/2"	63	125	100	27	250	Mosaz	PTFE	DIN16271B	-10...120	0,65	MSV04-12-B
G1/2"	63	122	94	27	400	Ocel	Grafit	DIN16271B	-10...120	0,65	MSV04-12-U1
G1/2"	63	122	94	27	400	Nerezová ocel 1.4571	PTFE	DIN16271B	-20...200	0,65	MSV04-12-W



A	ØF	L1	L2	S1	max. provozní tlak [bar]	Materiál	Těsnění	Norma	Teplota média [°C]	Hmotnost [kg]	Typ
G1/2"	63	100	100	27	250	Mosaz	PTFE	DIN16271	-10...120	0,73	MSV05-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Ocel	Grafit	DIN16271	-10...120	0,73	MSV05-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Nerezová ocel 1.4571	PTFE	DIN16271	-20...200	0,73	MSV05-12-W

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.