


## Manométer elzárószelep Sorozat MSV03, MSV04, MSV05




|                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                | Manométer elzárószelep                                                                                                                                                                                               |
| Csatlakozás            | MSV03 G1/2" Csap/Vizsgálócsappal ellátott feszítőhüvely M20x1,5<br>MSV04 G1/2" Csap/forgatható karmantyú, Mérőműszertartó szár ellenőrző csappal M20x1,5<br>MSV05 G1/2" Csap/Szorítóhüvely vizsgálóperemmel 60x25x10 |
| Anyagok                | Ház Sárgaréz, Acél 1.0460 vagy Rozsdamentes acél 1.4571, Tömítések lásd a táblázatot, Műanyag kézikerek                                                                                                              |
| Közeg                  | Folyadékok, gázok és gőzök, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat                                                                                                                                         |
| Közeg hőmérséklete     | lásd táblázat                                                                                                                                                                                                        |
| Üzemi nyomás           | lásd táblázat                                                                                                                                                                                                        |
| Alkalmazási megjegyzés | A manométereket DIN16258 szerinti lapostömítésekkel kell csatlakoztatni.                                                                                                                                             |
| Különleges kivitel     | Közeg-hőmérsékletek +250°C-ig, MSV03 és MSV05 DVGW-jóváhagyás kérésre                                                                                                                                                |






| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | max. üzemi nyomás [bar] | Anyag                    | Tömítés | Szabvány  | Közeg hőmérséklete [°C] | Tömeg [kg] | Típus       |
|-------|----|-----|-----|----|-------------------------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|------------|-------------|
| G1/2" | 63 | 100 | 100 | 27 | 250                     | Sárgaréz                 | PTFE    | DIN16271A | -10...120               | 0,75       | MSV03-12-B  |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                     | Acél                     | Grafit  | DIN16271A | -10...120               | 0,75       | MSV03-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                     | Rozsdamentes acél 1.4571 | PTFE    | DIN16271A | -20...200               | 0,75       | MSV03-12-W  |



| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | max. üzemi nyomás [bar] | Anyag                    | Tömítés | Szabvány  | Közeg hőmérséklete [°C] | Tömeg [kg] | Típus       |
|-------|----|-----|-----|----|-------------------------|--------------------------|---------|-----------|-------------------------|------------|-------------|
| G1/2" | 63 | 125 | 100 | 27 | 250                     | Sárgaréz                 | PTFE    | DIN16271B | -10...120               | 0,65       | MSV04-12-B  |
| G1/2" | 63 | 122 | 94  | 27 | 400                     | Acél                     | Grafit  | DIN16271B | -10...120               | 0,65       | MSV04-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 122 | 94  | 27 | 400                     | Rozsdamentes acél 1.4571 | PTFE    | DIN16271B | -20...200               | 0,65       | MSV04-12-W  |



| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | max. üzemi nyomás [bar] | Anyag                    | Tömítés | Szabvány | Közeg hőmérséklete [°C] | Tömeg [kg] | Típus       |
|-------|----|-----|-----|----|-------------------------|--------------------------|---------|----------|-------------------------|------------|-------------|
| G1/2" | 63 | 100 | 100 | 27 | 250                     | Sárgaréz                 | PTFE    | DIN16271 | -10...120               | 0,73       | MSV05-12-B  |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                     | Acél                     | Grafit  | DIN16271 | -10...120               | 0,73       | MSV05-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                     | Rozsdamentes acél 1.4571 | PTFE    | DIN16271 | -20...200               | 0,73       | MSV05-12-W  |

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / tömlők, csövek, Nyomásmérő és tartozékok / Nyomásmérő tartozékok / nyomásmérő elzáró szelep sorozat MSV04

Verzió 7

138777 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

