


Nyomásszabályozó 1/2"

Sorozat R




Kivitel	Membrános nyomásszabályozó másodlagos szellőztetéssel
Csatlakozás	G1/2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Tömítések NBR
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe, Nyakanya vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt és olajozott vagy olajozatlan sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 12,5bar
Szabályozási tartományok	lásd "Rendelési kulcs"
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Reteszelés	a nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszeltető
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer Ø40mm és Nyakanya

Rendelési kulcs

R - 12 - 04 - R				
Csatlakozás	1/2"	12		
Nyomástartomány	0,5...4bar	04		
	0,5...8bar	08		
	0,5...12bar	12		
Szekunder szellőztetés	másodlagos szellőztetéssel		R	




Méretetek




Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/2"	99	41	75,5	M42x2	5,5	5,5	40	G1/8"	17,5	63	~65	40	0,50	R-12-...-R

Átfolyási diagramm



Bemeneti nyomás = 10bar


Szabályozási viselkedés



Átfolyás állandó = 900l/min
vízszintes tengely: Bemeneti nyomás
függőleges tengely: Kimeneti nyomás



Tartozékok



A	B	C	D	E	F	G	H	I	Típus
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - FRL széria / nyomásszabályozó sorozat RE01/R / [R-12-08-R] nyomásszabályozók R-12-08-R

Verzió 7

140508 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

