


Nyomásszabályozó 3/4"

Sorozat R




Kivitel	Membrános nyomásszabályozó másodlagos szellőztetéssel
Csatlakozás	G3/4" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Tömítések NBR
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe, Nyakanya vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt és olajozott vagy olajozatlan sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 12,5bar
Szabályozási tartományok	lásd "Rendelési kulcs"
Áramlási irány	nyílal jelölve van
Reteszelés	a nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszeltető
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer Ø40mm és Nyakanya

Rendelési kulcs

R - 34 - 04 - R			
Csatlakozás	3/4"	34	
Nyomástartomány	0,5...4bar	04	
	0,5...8bar	08	
	0,5...12bar	12	
Szekunder szellőztetés	másodlagos szellőztetéssel	R	




Méretetek




Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	Tömeg [kb. kg]	Típus
G3/4"	99	41	138	M42x2	5	5,5	40	G1/8"	17,5	63	~65	40	0,83	R-34-...-R

Átfolyási diagramm



Bemeneti nyomás = 10bar


Szabályozási viselkedés



Átfolyás állandó = 900l/min
vízszintes tengely: Bemeneti nyomás
függőleges tengely: Kimeneti nyomás



Tartozékok



A	B	C	D	E	F	G	H	I	Típus
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - FRL széria / nyomásszabályozó sorozat RE01/R / [R-34-08-R] nyomásszabályozó R-34-08-R

Verzió 6

140526 / Készült 2026/28 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

