


Nyomákszabályozó 1" Sorozat R




Kivitel	Membrános nyomákszabályozó másodlagos szellőztetéssel
Csatlakozás	G1" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Tömítések NBR
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt és olajozott vagy olajozatlan sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 12,5bar
Szabályozási tartományok	lásd "Rendelési kulcs"
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Szállítási terjedelem	tartalmazza Manométer Ø50mm

Rendelési kulcs

R - 10 - 04 - R				
Csatlakozás	1"	10		
Nyomástartomány	0,5...4bar	04		
	0,5...8bar	08		
	0,5...12bar	12		
Szekunder szellőztetés	másodlagos szellőztetéssel		R	




Méretetek




Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-...-R

Átfolyási diagramm




Bemeneti nyomás = 10bar

Szabályozási viselkedés



Átfolyás állandó = 1500l/min
vízszintes tengely: Bemeneti nyomás
függőleges tengely: Kimeneti nyomás

Tartozékok



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Típus
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - FRL széria / nyomásszabályozó sorozat RE01/R / [R-10-08-R] nyomásszabályozók R-10-08-R

Verzió 8

140544 / Készült 2026/38 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 3 / 3

