




Trubkové objímky







Konstrukční provedení	Držák pro trubky, odolné proti nárazům a vibracím, tlumící vibrace
Materiál	Spony Polypropylen Upevňovací díly Pozinkovaná ocel, Přivařovací desky Ocel
Provozní teplota	-30...+90°C
Přidrzná síla trubky	viz tabulka a Definice Síla přidržení trubky
Speciální provedení	Materiál Polyamid resp. Hliník

Poloviny trubkových objímek Série RAP, Standardní řada



	Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	A	B	C	E	Typ
 (1)	0	6	13,5	27	-	28	RAP-006
	0	8	13,5	27	-	28	RAP-008
	0	10	13,5	27	-	28	RAP-010
	0	12	13,5	27	-	28	RAP-012
	1	6	13,5	27	20	34	RAP-106
	1	8	13,5	27	20	34	RAP-108
	1	10	13,5	27	20	34	RAP-110
	1	12	13,5	27	20	34	RAP-112
	2	14	16,5	33	26	40	RAP-214
	2	15	16,5	33	26	40	RAP-215
	2	16	16,5	33	26	40	RAP-216
	2	18	16,5	33	26	40	RAP-218
 (2)	3	20	17,5	35	33	48	RAP-320
	3	22	17,5	35	33	48	RAP-322
	3	25	17,5	35	33	48	RAP-325
	4	28	21	42	40	57	RAP-428
	4	30	21	42	40	57	RAP-430
	5	35	29	58	52	70	RAP-535
	5	38	29	58	52	70	RAP-538
	5	42	29	58	52	70	RAP-542

(1)...Velikost objímky 0,
(2)...Velikost objímky 1-5

Trubkové objímky Série RAP3, Standardní řada, Přivařovací deska krátký



	Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	Utahovací moment šroubu [Nm]	Přidrzná síla trubky F [kN]	A	B	C	E	Typ
  (1)	0	6	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-006
	0	8	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-008
	0	10	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-010
	0	12	8	0,6	16,5	33	-	30	RAP3-012
	1	6	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-106
	1	8	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-108
	1	10	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-110
	1	12	8	1,1	16,5	33	20	36	RAP3-112
	2	14	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-214
	2	15	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-215
  (2) (1)...Velikost objímky 0, (2)...Velikost objímky 1-5	2	16	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-216
	2	18	8	1,2	19,5	39	26	42	RAP3-218
	3	20	8	1,4	20,5	41	33	50	RAP3-320
	3	22	8	1,4	20,5	41	33	50	RAP3-322
	3	25	8	1,4	20,5	41	33	50	RAP3-325
	4	28	8	1,5	24	48	40	59	RAP3-428
	4	30	8	1,5	24	48	40	59	RAP3-430
	5	35	8	1,9	32	64	52	72	RAP3-535
	5	38	8	1,9	32	64	52	72	RAP3-538
	5	42	8	1,9	32	64	52	72	RAP3-542

Trubkové objímky Série RAP6, Standardní řada, Přivařovací deska dlouhý

	Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	Utahovací moment šroubu [Nm]	Přidrzná síla trubky F [kN]	A	B	C	E	F	Typ
	0	6	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-006
	0	8	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-008
	0	10	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-010
	0	12	8	0,6	16,5	33	-	58	44	RAP6-012
	1	6	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-106
	1	8	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-108
	1	10	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-110
	1	12	8	1,1	16,5	33	20	64	50	RAP6-112
	2	14	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-214
	2	15	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-215
	2	16	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-216
	2	18	8	1,2	19,5	39	26	70	56	RAP6-218
	3	20	8	1,4	20,5	41	33	78	64	RAP6-320
	3	22	8	1,4	20,5	41	33	78	64	RAP6-322
	3	25	8	1,4	20,5	41	33	78	64	RAP6-325
	4	28	8	1,5	24	48	40	87	73	RAP6-428
	4	30	8	1,5	24	48	40	87	73	RAP6-430
	5	35	8	1,9	32	64	52	100	86	RAP6-535
	5	38	8	1,9	32	64	52	100	86	RAP6-538
	5	42	8	1,9	32	64	52	100	86	RAP6-542



(1)...Velikost objímky 0,
(2)...Velikost objímky 1-5

Trubkové objímky Série RAP12, Standardní řada, Matice pro montážní lištu DIN

	Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	Utahovací moment šroubu [Nm]	Přídržná síla trubky F [kN]	A	B	C	E	Typ
	0	6	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-006
	0	8	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-008
	0	10	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-010
	0	12	8	0,6	13,5	30	-	28	RAP12-012
	1	6	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-106
	1	8	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-108
	1	10	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-110
	1	12	8	1,1	13,5	30	20	34	RAP12-112
	2	14	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-214
	2	15	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-215
	2	16	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-216
	2	18	8	1,2	16,5	36	26	40	RAP12-218
	3	20	8	1,4	17,5	38	33	48	RAP12-320
	3	22	8	1,4	17,5	38	33	48	RAP12-322
	3	25	8	1,4	17,5	38	33	48	RAP12-325
	4	28	8	1,5	21	45	40	57	RAP12-428
	4	30	8	1,5	21	45	40	57	RAP12-430
	5	35	8	1,9	29	61	52	70	RAP12-535
	5	38	8	1,9	29	61	52	70	RAP12-538
	5	42	8	1,9	29	61	52	70	RAP12-542


(1)...Velikost objímky 0,
(2)...Velikost objímky 1-5

Trubkové objímky Série RAP18, Standardní řada, Montážní objímka


	Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	Utahovací moment šroubu [Nm]	Přídržná síla trubky F [kN]	A	B	C	E	Typ
	0	6	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-006
	0	8	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-008
	0	10	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-010
	0	12	8	0,6	13,5	28	-	28	RAP18-012
	1	6	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-106
	1	8	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-108
	1	10	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-110
	1	12	8	1,1	13,5	28	20	34	RAP18-112
	2	14	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-214
	2	15	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-215
	2	16	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-216
	2	18	8	1,2	16,5	34	26	40	RAP18-218
	3	20	8	1,4	17,5	36	33	48	RAP18-320
	3	22	8	1,4	17,5	36	33	48	RAP18-322
	3	25	8	1,4	17,5	36	33	48	RAP18-325
	4	28	8	1,5	21	43	40	57	RAP18-428
	4	30	8	1,5	21	43	40	57	RAP18-430
	5	35	8	1,9	29	59	52	70	RAP18-535
	5	38	8	1,9	29	59	52	70	RAP18-538
	5	42	8	1,9	29	59	52	70	RAP18-542

(1)...Velikost objímky 0,
(2)...Velikost objímky 1-5


Dvoudílné poloviny trubkové objímky Série RBP, Standardní řada

	Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	A	B	C	E	Typ
	1	6	13,5	27	20	36	RBP-106
	1	8	13,5	27	20	36	RBP-108
	1	10	13,5	27	20	36	RBP-110
	1	12	13,5	27	20	36	RBP-112
	2	14	13	26	29	53	RBP-214
	2	15	13	26	29	53	RBP-215
	2	16	13	26	29	53	RBP-216
	2	18	13	26	29	53	RBP-218
	3	20	18,5	37	36	67	RBP-320
	3	22	18,5	37	36	67	RBP-322
	3	25	18,5	37	36	67	RBP-325
	4	28	21	42	45	82	RBP-428
	4	30	21	42	45	82	RBP-430
	5	35	27	54	56	106	RBP-535
	5	38	27	54	56	106	RBP-538
	5	42	27	54	56	106	RBP-542

Dvoutrubkové objímky Série RBP1, Standardní řada, Přivařovací deska


	Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	Utahovací moment šroubu [Nm]	Přidrzná síla trubky F [kN]	A	B	C	E	Typ
	1	6	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-106
	1	8	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-108
	1	10	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-110
	1	12	8	1,1	16,5	37	20	37	RBP1-112
	2	15	8	1,2	18	38	29	55	RBP1-215
	2	16	8	1,2	18	38	29	55	RBP1-216
	2	18	8	1,2	18	38	29	55	RBP1-218
	3	20	8	1,4	23,5	49	36	70	RBP1-320
	3	22	8	1,4	23,5	49	36	70	RBP1-322
	3	25	8	1,4	23,5	49	36	70	RBP1-325
	4	28	8	1,5	26	54	45	85	RBP1-428
	4	30	8	1,5	26	54	45	85	RBP1-430
	5	35	8	1,9	32	66	56	110	RBP1-535
	5	38	8	1,9	32	66	56	110	RBP1-538
	5	42	8	1,9	32	66	56	110	RBP1-542

Dvoutrubkové objímky Série RBP4, Standardní řada, Matice pro montážní lištu DIN




Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	Utahovací moment šroubu [Nm]	Přídržná síla trubky F [kN]	A	B	C	E	Typ
1	6	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-106
1	8	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-108
1	10	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-110
1	12	8	1,1	13,5	34	20	36	RBP4-112
2	15	8	1,2	13	33	29	53	RBP4-215
2	16	8	1,2	13	33	29	53	RBP4-216
2	18	8	1,2	13	33	29	53	RBP4-218
3	20	8	1,4	18,5	44	36	67	RBP4-320
3	22	8	1,4	18,5	44	36	67	RBP4-322
3	25	8	1,4	18,5	44	36	67	RBP4-325
4	28	8	1,5	21	49	45	82	RBP4-428
4	30	8	1,5	21	49	45	82	RBP4-430
5	35	8	1,9	27	61	56	106	RBP4-535
5	38	8	1,9	27	61	56	106	RBP4-538
5	42	8	1,9	27	61	56	106	RBP4-542


Poloviny trubkových objímek Série RCP, těžká konstrukční řada

	Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	Utahovací moment šroubu [Nm]	Přidrzná síla trubky F [kN]	A	B	C	E	Typ
	1	8	12	1,6	16	32	33	55	RCP-108
	1	10	12	1,6	16	32	33	55	RCP-110
	1	12	12	1,6	16	32	33	55	RCP-112
	1	14	12	1,6	16	32	33	55	RCP-114
	1	15	12	1,6	16	32	33	55	RCP-115
	1	16	12	1,6	16	32	33	55	RCP-116
	1	18	12	1,6	16	32	33	55	RCP-118
	2	20	12	2,9	24	48	45	70	RCP-220
	2	22	12	2,9	24	48	45	70	RCP-222
	2	25	12	2,9	24	48	45	70	RCP-225
	2	28	12	2,9	24	48	45	70	RCP-228
	3	30	15	3,3	30	60	60	85	RCP-330
	3	35	15	3,3	30	60	60	85	RCP-335
	3	38	15	3,3	30	60	60	85	RCP-338
	3	42	15	3,3	30	60	60	85	RCP-342

Trubkové objímky Série RCP1, těžká konstrukční řada, Přivařovací deska


	Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	Utahovací moment šroubu [Nm]	Přidrzná síla trubky F [kN]	A	B	C	E	Typ
	1	8	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-108
	1	10	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-110
	1	12	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-112
	1	14	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-114
	1	15	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-115
	1	16	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-116
	1	18	12	1,6	24	48	33	73	RCP1-118
	2	20	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-220
	2	22	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-222
	2	25	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-225
	2	28	12	2,9	32	64	45	85	RCP1-228
	3	30	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-330
	3	35	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-335
	3	38	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-338
	3	42	15	3,3	38	76	60	100	RCP1-342

Trubkové objímky Série RCP3, těžká konstrukční řada, Matice pro montážní lištu DIN



Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	Utahovací moment šroubu [Nm]	Přidrzná síla trubky F [kN]	A	B	C	E	Typ
1	8	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-108
1	10	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-110
1	12	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-112
1	14	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-114
1	15	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-115
1	16	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-116
1	18	12	1,6	16	40	33	55	RCP3-118
2	20	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-220
2	22	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-222
2	25	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-225
2	28	12	2,9	24	56	45	70	RCP3-228
3	30	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-330
3	35	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-335
3	38	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-338
3	42	15	3,3	30	68	60	85	RCP3-342

Trubkové objímky Série RCP5, těžká konstrukční řada, Montážní objímka

	Velikost objímky	Vnější průměr trubky [mm]	Utahovací moment šroubu [Nm]	Přidrzná síla trubky F [kN]	A	B	C	E	Typ
	1	8	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-108
	1	10	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-110
	1	12	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-112
	1	14	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-114
	1	15	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-115
	1	16	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-116
	1	18	12	1,6	16	40	33	55	RCP5-118
	2	20	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-220
	2	22	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-222
	2	25	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-225
	2	28	12	2,9	24	56	45	70	RCP5-228
	3	30	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-330
	3	35	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-335
	3	38	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-338
	3	42	15	3,3	30	68	60	85	RCP5-342

Pokyny k montáži

Montáž na přivařovací desky

Přivařovací desky přivařit na podložku přizpůsobenou zatížení.

Spodní polovinu objímky upnout na přivařovací desku, vložit trubku, nasadit druhou polovinu objímky a dotáhnout šrouby.

Nesvařovat s nasazenou plastovou sponou!

Prodloužené přivařovací desky lze přišroubovat k podložce.

Dbejte na předpětí (poloviny objímky se po montáži nesmí dotýkat)!

Montáž na nosné lišty

Montážní lišty dodávají se volitelně v kusech po 1 nebo 2 m.

Nosné lišty přivařit nebo přišroubovat pomocí upevňovacího úhelníku.

Matku pro montážní lištu vložit do lišty a otočit až na doraz (dbát na správnou rozteč).

Spodní polovinu objímky nacvaknout, vložit trubku, nasadit druhou polovinu objímky a dotáhnout šrouby.

Dbejte na předpětí (poloviny objímky se po montáži nesmí dotýkat)!

Montáž na nástavbu


Navařovací deska nebo nosnou lištu přivařit nebo přišroubovat pomocí upevňovacího úhelníku.

Spodní polovinu objímky nacvaknout, vložit trubku, nasadit horní polovinu objímky a dotáhnout montážními šrouby (montážní šroub vyčnívá).

Přiložením zajišťovacího plechu na horní polovinu objímky se zabrání pootočení montážního šroubu..

Druhou trubkovou objímku nyní namontujte stejným způsobem atd.


Definice síly přidržení trubky



Axiální přidržná síla trubky (podle DIN 3015 část 10) je střední hodnota stanovená ze tří zkoušek při 23°C s ocelovou trubicí podle DIN 2448 z materiálu St 37, přičemž se předpokládá statické tření.

Při zatížení objímky v axiálním směru trubicí uvedenou zkušební silou (F) trubka v objímce neprokluzuje.


Doporučená rozteč objímek



Příslušným vnějším průměrům trubek přiřazené rozteče objímek jsou orientační hodnoty pro statické zatížení.

Vnější průměr trubky [mm]	Rozteč objímek A [m]
6,0...12,7	1,0
12,7...22,0	1,2
22,0...32,0	1,5
32,0...38,0	2,0
38,0...57,0	2,7
57,0...75,0	3,0
75,0...76,1	3,5
76,1...88,9	3,7
88,9...102,0	4,0
102,0...114,0	4,5
114,0...168,0	5,0
168,0...219,0	6,0

Montáž kolena na trubku



Potrubní oblouky je nutné bezprostředně před a za obloukem upevnit pomocí potrubních objímek..

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny