


Szívókosár rozsdamentes acélból 3/8" -ig 4" Sorozat 110100



Csatlakozás	G3/8" -ig G4" után ISO228/1
Anyagok	Szívókosár Rozsdamentes acél 1.4301, Poliamid csatlakozó (PA)
Közeg hőmérséklete	-10°C...+100°C
Szembőség	1,1mm
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Alkalmazási terület	gáz halmazállapotú és folyékony közegek, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat



C	A	B	D	Típus
G3/8"	37,5	42,5	20	110100-3/8"
G1/2"	38	43	23	110100-1/2"
G3/4"	42	48	29	110100-3/4"
G1"	42	48	38	110100-1"
G1 1/4"	53	57	45	110100-1 1/4"
G1 1/2"	63	68	50	110100-1 1/2"
G2"	78	83	62	110100-2"
G2 1/2"	78,5	83,5	82	110100-2 1/2"
G3"	94	99	94	110100-3"
G4"	110	115	117	110100-4"

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Szerelvények / nyomásszabályozók, biztonsági szelepek és tartozékok / Visszacsapó szelepek / szűrő sorozat 110100

