

## Nyomásszabályozó G1/2" és G3/4" Sorozat Modul RE03



|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                  | Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel                 |
| Csatlakozás              | G1/2" és G3/4" szerint ISO228/1                                      |
| Anyagok                  | Ház Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR, Rugóburkolat POM            |
| Funkció                  | Szekunder nyomás szabályozása                                        |
| Reteszelés               | A nyomásbeállítás a forgatógomb benyomásával reteszeltető            |
| Beépítési helyzet        | tetszőleges                                                          |
| Közeg                    | szűrt sűrített levegő                                                |
| Közeg hőmérséklete       | 0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C) |
| Környezeti hőmérséklet   | -10...+60°C                                                          |
| Bemeneti nyomás          | maximális 16bar                                                      |
| Szabályozási tartományok | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 és 0,5...16bar                              |
| Áramlási irány           | nyíllal jelölve van                                                  |
| Szállítási terjedelem    | tartalmazza Manométer                                                |



## Méretrajz



| Csatlakozás | Átfolyás 6 bar-nál*<br>[Nl/min] | Nyomástartomány<br>[bar] | Típus             |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| G1/2"       | 6000                            | 0,1...3                  | RE03-12-0,1/3-MA  |
| G1/2"       | 6000                            | 0,2...6                  | RE03-12-0,2/6-MA  |
| G1/2"       | 6000                            | 0,5...10                 | RE03-12-0,5/10-MA |
| G1/2"       | 6000                            | 0,5...16                 | RE03-12-0,5/16-MA |
| G3/4"       | 6000                            | 0,1...3                  | RE03-34-0,1/3-MA  |
| G3/4"       | 6000                            | 0,2...6                  | RE03-34-0,2/6-MA  |
| G3/4"       | 6000                            | 0,5...10                 | RE03-34-0,5/10-MA |
| G3/4"       | 6000                            | 0,5...16                 | RE03-34-0,5/16-MA |

\*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomáscsökkentés

## Átfolyási diagram szabályozási tartományhoz 0,5...10 bar



## Tartozékok

| Megnevezés                | Típus       |
|---------------------------|-------------|
| Nyakanya M50x1,5          | MPN03-12/34 |
| Tartószög anyával M50x1,5 | MMP03-12/34 |
| Tartószög 2 csavarral     | MMB03-12/34 |

Ábrák nem kötelező érvényűek  
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / nyomásszabályozó sorozat Modul RE03 / [RE03-34-0,1/3-MA] nyomásszabályozó RE03-34-0,1/3-MA

Verzió 7

139284 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

