

Směrové ventily – ručně ovládané Série PM144, PM145, PM146, PM147



PM144



PM145





PM147





PM146

Konstrukční provedení	Sedlový ventil, ručně ovládaný
Připojení	4mm Zásuvné šroubení (M5 na vyžádání)
Jmenovitá světlost	2,5mm
Tlakový rozsah	0...10bar
Průtok	90NI/min
Ovládací síla	12N při 6 bar
Médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+60°C
Teplota okolí	-10...+50°C
Poznámka	CAD soubory jsou k dispozici ve STASTO Store na www.stasto.eu



PM144 Ovládání tlačítkem/pružinou

		Funkce	Barva tlačítka	Typ
		3/2cestný NC	černá	PM144-04-C-BK
		3/2cestný NC	červená	PM144-04-C-RD



PM145 Ovládání hříbovým tlačítkem/pružinou

		Funkce	Barva tlačítka	Typ
		3/2cestný NC	červená	PM145-04-C-RD

PM147 Ovládání hříbovým tlačítkem/aretačním (s aretací)

		Funkce	Barva tlačítka	Typ
		3/2cestný NC	červená	PM147-04-C-RD

PM146 Ovládání páčkou/aretované

		Funkce	Typ
		3/2cestný NC	PM146-04-C

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.