

Wegeventile - manuell betätigt

Serie PM144, PM145, PM146, PM147



PM144



PM145





PM147





PM146

Bauart	Sitzventil, manuell betätigt
Anschluss	4mm Steckverschraubung (M5 auf Anfrage)
Nennweite	2,5mm
Druckbereich	0...10bar
Durchfluss	90NI/min
Betätigungskraft	12N bei 6 bar
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumtemperatur	0...+60°C
Umgebungstemperatur	-10...+50°C
Hinweis	CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich

PM144 Betätigung Drucktaste/Feder



		Funktion	Tastenfarbe	Typ
		3/2-Wege NC	schwarz	PM144-04-C-BK
		3/2-Wege NC	rot	PM144-04-C-RD

PM145 Betätigung Pilztaste/Feder



		Funktion	Tastenfarbe	Typ
		3/2-Wege NC	rot	PM145-04-C-RD



PM147 Betätigung Pilztaste/rastend

		Funktion	Tastenfarbe	Typ
		3/2-Wege NC	rot	PM147-04-C-RD

PM146 Betätigung Knebel/rastend

		Funktion	Typ
		3/2-Wege NC	PM146-04-C

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten