

Smerni ventili - ročno upravljani

Serijska PM144, PM145, PM146, PM147



PM144



PM145





PM147





PM146

Konstrukcija	sedežni ventil, ročno upravljan
Priključek	4mm vtična spojka (M5 na zahtevo)
Nazivni premer	2,5mm
Tlačno območje	0...10bar
Pretok	90NI/min
Sila aktiviranja	12N pri 6 bar
Medij	filtriran in oljen ali neoljeni stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+60°C
Temperatura okolice	-10...+50°C
Opomba	CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu

PM144 Aktiviranje tipka/vzmet



		Funkcija	Barva tipke	Tip
		3/2-potni NC	črna	PM144-04-C-BK
		3/2-potni NC	rdeča	PM144-04-C-RD

PM145 Aktiviranje z gobastim gumbom/vzmetjo



		Funkcija	Barva tipke	Tip
		3/2-potni NC	rdeča	PM145-04-C-RD



PM147 Aktiviranje z gobastim gumbom/z zaskokom

		Funkcija	Barva tipke	Tip
		3/2-potni NC	rdeča	PM147-04-C-RD

PM146 Aktiviranje preklopno stikalo/z zaskokom

		Funkcija	Tip
		3/2-potni NC	PM146-04-C

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Pnevmatika / Potni ventili - mehansko / ročno, pnevmatski krmilni elementi / Ventili s tipko / 3/2-potni ventil serija PM144, PGI / [PM144-04-C-BK] 3/2-potni ventil PM144-04-C-BK

Različica 8

147776 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

