Partnership. With Guarantee.

Wegeventile - manuell betätigt
Serie PGI, PF, PFF und SR


PGI .. 4



PF .. 4





PFF .. 4


SR .. 4

Bauart	Sitzventil, manuell betätigt
Anschluss	4mm Steckverschraubung
Nennweite	2,5mm
Druckbereich	2...10bar
Durchfluss	60Nl/min
Betätigungskraft	6N bei 6 bar
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumstemperatur	0...+40°C
Umgebungstemperatur	-10...+50°C
Hinweis	CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich





PGI .. 4 Betätigung Drucktaste/Feder







	Funktion	Tastenfarbe	Typ
	3/2-Wege NC	schwarz	PGI304
	3/2-Wege NC	rot	PGI304R
	3/2-Wege NO	schwarz	PGI314
	3/2-Wege NO	rot	PGI314R
	2/2-Wege NC	schwarz	PGI204
	2/2-Wege NC	rot	PGI204R

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG






PF .. 4 Betätigung Pilztaste/Feder

		Funktion	Tastenfarbe	Typ
		3/2-Wege NC	rot	PF304
		3/2-Wege NO	rot	PF314
		2/2-Wege NC	rot	PF204

PFF .. 4 Betätigung Pilztaste/rastend

		Funktion	Tastenfarbe	Typ
		3/2-Wege NC	rot	PFF304
		3/2-Wege NO	rot	PFF314
		2/2-Wege NC	rot	PFF204

SR .. 4 Betätigung Knebel/rastend

		Funktion	Typ
 2/2-Wege und 3/2-Wege 5/2-Wege		3/2-Wege NC	SR304
		3/2-Wege NO	SR314
		2/2-Wege NC	SR204
		5/2-Wege	SR504

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten