Partnership. With Guarantee.

Útszelepek - kézi működtetésű működtetett
Sorozat PGI, PF, PFF és SR


PGI .. 4



PF .. 4





PFF .. 4


SR .. 4

Kivitel	Ülékes szelep, kézi működtetésű
Csatlakozás	4mm Dugós csatlakozó idom
Névleges átmérő	2,5mm
Nyomástartomány	2...10bar
Átfolyás	60Nl/min
Működtető erő	6N 6 bar-nál
Közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+40°C
Környezeti hőmérséklet	-10...+50°C
Megjegyzés	CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu oldalon érhetők el





PGI .. 4 Működtetés Nyomógomb/rugó







	Funkció	Gomb színe	Típus
	3/2-utas NC	fekete	PGI304
	3/2-utas NC	piros	PGI304R
	3/2-utas NO	fekete	PGI314
	3/2-utas NO	piros	PGI314R
	2/2-utas NC	fekete	PGI204
	2/2-utas NC	piros	PGI204R

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.






PF .. 4 Működtetés Gombafejű nyomógomb/rugó

		Funkció	Gomb színe	Típus
		3/2-utas NC	piros	PF304
		3/2-utas NO	piros	PF314
		2/2-utas NC	piros	PF204

PFF .. 4 Működtetés Gombafejű nyomógomb/reteszelő

		Funkció	Gomb színe	Típus
		3/2-utas NC	piros	PFF304
		3/2-utas NO	piros	PFF314
		2/2-utas NC	piros	PFF204

SR .. 4 Működtetés Billenőkar/reteszelő

		Funkció	Típus
		3/2-utas NC	SR304
		3/2-utas NO	SR314
		2/2-utas NC	SR204
		5/2-utas	SR504

2/2-utas und 3/2-utas 5/2-utas

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.