Zawory rozdzielające – ręcznie uruchamiane
Seria PGI, PF, PFF i SR


PGI .. 4



PF .. 4





PFF .. 4


SR .. 4

Konstrukcja	Zawór grzybkowy, uruchamiany ręcznie
Przyłącze	4mm Złączka wtykowa
Średnica nominalna	2,5mm
Zakres ciśnienia	2...10bar
Przepływ	60Nl/min
Siła uruchamiająca	6N przy 6 bar
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+40°C
Temperatura otoczenia	-10...+50°C
Uwaga	Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu





PGI .. 4 Uruchamianie Przycisk/sprężyna







	Funkcja	Kolor przycisku	Typ
	3/2-drogowy NC	czarny	PGI304
	3/2-drogowy NC	czerwony	PGI304R
	3/2-drogowy NO	czarny	PGI314
	3/2-drogowy NO	czerwony	PGI314R
	2/2-drogowy NC	czarny	PGI204
	2/2-drogowy NC	czerwony	PGI204R

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.






PF .. 4 Uruchamianie Przycisk grzybkowy/sprężyna

		Funkcja	Kolor przycisku	Typ
		3/2-drogowy NC	czerwony	PF304
		3/2-drogowy NO	czerwony	PF314
		2/2-drogowy NC	czerwony	PF204

PFF .. 4 Uruchamianie Przycisk grzybkowy/zatrzaskowy

		Funkcja	Kolor przycisku	Typ
		3/2-drogowy NC	czerwony	PFF304
		3/2-drogowy NO	czerwony	PFF314
		2/2-drogowy NC	czerwony	PFF204

SR .. 4 Uruchamianie Dźwignia przełączająca/z zatrzaskiem

		Funkcja	Typ
 2/2-drogowy und 3/2-drogowy 5/2-drogowy		3/2-drogowy NC	SR304
		3/2-drogowy NO	SR314
		2/2-drogowy NC	SR204
		5/2-drogowy	SR504

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.