# Razvodni ventili - ručno aktivirani
# Serija PGI, PF, PFF i SR


PGI .. 4



PF .. 4





PFF .. 4


SR .. 4

| | |
|---|---|
| Konstrukcija | Ventil sa sedištem, ručno upravljano |
| Priključak | 4mm Priključak na utiskivanje |
| Nazivni prečnik | 2,5mm |
| Opseg pritiska | 2...10bar |
| Protok | 60Nl/min |
| Aktivaciona sila | 6N pri 6 bar |
| Medij | filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh |
| Temperatura medijuma | 0...+40°C |
| Temperatura okoline | -10...+50°C |
| Napomena | CAD datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu |





## PGI .. 4 Aktiviranje Pritisno dugme/opruge








| | Funkcija | Boja tastera | Tip |
|---|---|---|---|
|  | 3/2-putni NC | crna | PGI304 |
| | 3/2-putni NC | crvena | PGI304R |
|  | 3/2-putni NO | crna | PGI314 |
| | 3/2-putni NO | crvena | PGI314R |
|  | 2/2-puta NC | crna | PGI204 |
| | 2/2-puta NC | crvena | PGI204R |


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.






## PF .. 4 Aktiviranje Pečurkasto dugme/opruge

| | | Funkcija | Boja tastera | Tip |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 3/2-putni NC | crvena | PF304 |
| |  | 3/2-putni NO | crvena | PF314 |
| |  | 2/2-puta NC | crvena | PF204 |

## PFF .. 4 Aktiviranje Pečurkasto dugme/zaskočno

| | | Funkcija | Boja tastera | Tip |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 3/2-putni NC | crvena | PFF304 |
| |  | 3/2-putni NO | crvena | PFF314 |
| |  | 2/2-puta NC | crvena | PFF204 |

## SR .. 4 Aktiviranje Preklopna ručica/sa zadržavanjem položaja

| | | Funkcija | Tip |
|---|---|---|---|
|  |  | 3/2-putni NC | SR304 |
| |  | 3/2-putni NO | SR314 |
| |  | 2/2-puta NC | SR204 |
| 2/2-puta und 3/2-putni 5/2-putni ventil |  | 5/2-putni ventil | SR504 |

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala