Potni ventili - ročno upravljani
Serija PGI, PF, PFF in SR


PGI .. 4



PF .. 4





PFF .. 4


SR .. 4

Konstrukcija	sedežni ventil, ročno upravljan
Priključek	4mm vtična spojka
Nazivni premer	2,5mm
Tlačno območje	2...10bar
Pretok	60Nl/min
Sila aktiviranja	6N pri 6 bar
Medij	filtriran in oljen ali neoljeni stisnjeni zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okolice	-10...+50°C
Opomba	CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu





PGI .. 4 Aktiviranje Pritisni gumb/vzmet







	Funkcija	Barva tipke	Tip
	3/2-potni NC	črna	PGI304
	3/2-potni NC	rdeča	PGI304R
	3/2-potni NO	črna	PGI314
	3/2-potni NO	rdeča	PGI314R
	2/2-potni NC	črna	PGI204
	2/2-potni NC	rdeča	PGI204R

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG






PF .. 4 Aktiviranje Gobasti gumb/vzmet

		Funkcija	Barva tipke	Tip
		3/2-potni NC	rdeča	PF304
		3/2-potni NO	rdeča	PF314
		2/2-potni NC	rdeča	PF204

PFF .. 4 Aktiviranje Gobasti gumb/z zaskokom

		Funkcija	Barva tipke	Tip
		3/2-potni NC	rdeča	PFF304
		3/2-potni NO	rdeča	PFF314
		2/2-potni NC	rdeča	PFF204

SR .. 4 Aktiviranje Preklopna ročica/z zaskokom

		Funkcija	Tip
		3/2-potni NC	SR304
		3/2-potni NO	SR314
		2/2-potni NC	SR204
		5/2-potni	SR504

2/2-potni und 3/2-potni 5/2-potni

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.