

Mágnesszelep tekercs Sorozat BDA



Burkolat	Termoplasztika
Elektromos csatlakozás	Készülékcsatlakozó aljzat EN175301-803 A forma szerint, Csatlakozó szélessége 32mm (lásd saját adatlapját)
Standard feszültség	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Egyedi feszültségek	42V/50Hz, 48V/50Hz, 110V/50-60Hz, 380V/50-60Hz, továbbiak kérésre
Megengedett feszültség-ingadozás	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Bekapcsolási időtartam	100% (Folyamatos üzem)
Környezeti hőmérséklet	-10...+40°C
Szigetelési osztály	F
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint, szakszerűen felszerelt készülékcsatlakozó esetén (Védelem porbehatolás és fröccsenő víz ellen)

Műszaki adatok

	Feszültség	Teljesítményfelvétel 20°C-on	Típus
	12VDC	8W	BDA08012CS
	24VDC	8W	BDA08024CS
	24V/50-60Hz	14,5VA	BDA08024DS
	42V/50Hz	14,5VA	BDA08042AS
	48V/50Hz	14,5VA	BDA08048AS
	110VDC	8W	BDA08110CS
	110V/50-60Hz	14,5VA	BDA08110DS
	220-230V/50-60Hz	14,5VA	BDA08223DS
	380V/50-60Hz	14,5VA	BDA08380DS

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / Mágnesszelepek folyékony és gáz közegekre / Mágnesetekercsek és stekker / mágnesetekercs típus BDA

