


Magnetna tuljava Serija BDA



Oplaščenje	Termoplastika
Električni priključek	Vtičnica naprave po EN175301-803-oblika A, širina konektorja 32mm (glejte lasten podatkovni list)
Standardna napetost	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Posebne napetosti	42V/50Hz, 48V/50Hz, 110V/50-60Hz, 380V/50-60Hz, dodatno na zahtevo
Dovoljeno nihanje napetosti	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Delovni cikel	100% (Neprekinjeno obratovanje)
Temperatura okolice	-10...+40°C
Izolacijski razred	F
Stopnja zaščite	IP65 po EN 60529 pri pravilno montirani napravi vtičnici (Zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)

Tehnični podatki

	Napetost	Poraba moči pri 20°C	Tip
	12VDC	8W	BDA08012CS
	24VDC	8W	BDA08024CS
	24V/50-60Hz	14,5VA	BDA08024DS
	42V/50Hz	14,5VA	BDA08042AS
	48V/50Hz	14,5VA	BDA08048AS
	110VDC	8W	BDA08110CS
	110V/50-60Hz	14,5VA	BDA08110DS
	220-230V/50-60Hz	14,5VA	BDA08223DS
	380V/50-60Hz	14,5VA	BDA08380DS

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Magnetni ventili za tekočine in pline / Magnetne tuljave in vtičnice / Magnetna tuljava Tip BDA

