

Magnetická cívka Série BDV



| | |
|---------------------------|---|
| Opláštění | Termoplast |
| Elektrické připojení | Přístrojová zásuvka podle EN175301-803-Form A, šířka konektoru 32mm (viz vlastní datový list) |
| Standardní napětí | 24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50Hz (240V/60Hz) |
| Speciální napětí | 110V/50Hz (120V/60Hz) další na vyžádání |
| Přípustné kolísání napětí | ± 10% |
| Doba sepnutí | 100% (Trvalý provoz) |
| Teplota okolí | -20...+60°C |
| Třída izolace | H |
| Stupeň krytí | IP65 podle EN 60529 při správně namontované přístrojové zásuvce (Ochrana proti vniknutí prachu a tryskající vodě) |

Technické údaje

| | Napětí | Příkon při 20°C | Typ |
|--|------------------------|-----------------|------------|
| | 24VDC | 11W | BDV08024CY |
| | 24V/50-60Hz | 17VA | BDV08024DY |
| | 230V/50Hz 240V/60Hz | 16VA | BDV08230AY |
| | 110V/50Hz 120V/60Hz | 15VA | BDV08110AY |
| | | | |

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Armatury / Elektromagnetické ventily / cívky a konektory / magnetická cívka typ BDV

