

Mágnesszelep tekercs Sorozat BDV



Burkolat	Termoplasztika
Elektromos csatlakozás	Készülékcsatlakozó aljzat according to EN175301-803 form A , Csatlakozó szélessége 32mm (lásd saját adatlapját)
Standard feszültség	24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50Hz (240V/60Hz)
Egyedi feszültségek	110V/50Hz (120V/60Hz) továbbiak kérésre
Megengedett feszültség-ingadozás	± 10%
Bekapcsolási időtartam	100% (Folyamatos üzem)
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Szigetelési osztály	H
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint, szakszerűen felszerelt készülékcsatlakozó esetén (Védelem porbehatolás és fröccsenő víz ellen)

Műszaki adatok

	Feszültség	Teljesítményfelvétel 20°C-on	Típus
	24VDC	11W	BDV08024CY
	24V/50-60Hz	17VA	BDV08024DY
	230V/50Hz 240V/60Hz	16VA	BDV08230AY
	110V/50Hz 120V/60Hz	15VA	BDV08110AY

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / Mágnesszelepek folyékony és gáz közegekre / Mágnesstekercsek és stekkerek / mágnesstekercs típus BDV

