


Cewka elektromagnesu Seria BDV



Oslona	Termoplastyczny
Przylącze elektryczne	Gniazdo urządzenia zgodnie z EN175301-803-Form A, Szerokość wtyczki 32mm (patrz osobna karta katalogowa)
Napięcie standardowe	24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50Hz (240V/60Hz)
Napięcia specjalne	110V/50Hz (120V/60Hz) dalsze na zapytanie
Dopuszczalne wahania napięcia	± 10%
Cykl pracy	100% (Praca ciągła)
Temperatura otoczenia	-20...+60°C
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP65 zgodnie z EN 60529 przy prawidłowo zamontowanym złączu urządzenia (Ochrona przed wnikaniem pyłu i wodą rozbryzgową)

Dane techniczne

	Napięcie	Pobór mocy przy 20°C	Typ
	24VDC	11W	BDV08024CY
	24V/50-60Hz	17VA	BDV08024DY
	230V/50Hz 240V/60Hz	16VA	BDV08230AY
	110V/50Hz 120V/60Hz	15VA	BDV08110AY

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / zawory elektromagnetyczne do cieczy i gazów / Cewki elektromagnetyczne i wtyczki / cewka elektromagnetyczna typ BDV

