

## Elektromagnetna zavojnica Serija BDV



Obloga	Termoplastika
Električni priključak	Utičnica uređaja prema EN175301-803-Obrazac A, Širina konektora 32mm (pogledajte sopstveni tehnički list)
Standardni napon	24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50Hz (240V/60Hz)
Specijalni naponi	110V/50Hz (120V/60Hz) ostalo na upit
Dozvoljeno odstupanje napona	± 10%
Radni ciklus	100% (Kontinuirani rad)
Temperatura okoline	-20...+60°C
Klasa izolacije	H
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj uređajnoj utičnici (Zaštita od prodora prašine i mlazne vode)

### Tehnički podaci

	Napon	Potrošnja energije na 20°C	Tip
	24VDC	11W	BDV08024CY
	24V/50-60Hz	17VA	BDV08024DY
	230V/50Hz 240V/60Hz	16VA	BDV08230AY
	110V/50Hz 120V/60Hz	15VA	BDV08110AY

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / Elektromagnetni ventili za tečnosti i gasove / namotaji i konektori / namotaj tip BDV

