


Magnetna tuljava Serija BDV



Oplaščenje	Termoplastika
Električni priključek	Vtičnica naprave po EN175301-803-oblika A , širina konektorja 32mm (glejte lasten podatkovni list)
Standardna napetost	24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50Hz (240V/60Hz)
Posebne napetosti	110V/50Hz (120V/60Hz) dodatno na zahtevo
Dovoljeno nihanje napetosti	± 10%
Delovni cikel	100% (Neprekinjeno obratovanje)
Temperatura okolice	-20...+60°C
Izolacijski razred	H
Stopnja zaščite	IP65 po EN 60529 pri pravilno montirani napravi vtičnici (Zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)

Tehnični podatki

	Napetost	Poraba moči pri 20°C	Tip
	24VDC	11W	BDV08024CY
	24V/50-60Hz	17VA	BDV08024DY
	230V/50Hz 240V/60Hz	16VA	BDV08230AY
	110V/50Hz 120V/60Hz	15VA	BDV08110AY

Slike niso zavezujoče

Pridružujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Magnetni ventili za tekočine in pline / Magnetne tuljave in vtičnice / Magnetna tuljava Tip BDV

