

Magnetická cívka Série GDV/GDH



Opláštění	Termoplast
Elektrické připojení	Přístrojová zásuvka podle EN175301-803-Form A, šířka konektoru 32mm (viz vlastní datový list)
Standardní napětí	12VDC, 24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz (240V/60Hz)
Speciální napětí	110V/50Hz (120V/60Hz), 220VDC, další na vyžádání
Připustné kolísání napětí	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Doba sepnutí	100% (Trvalý provoz)
Teplota okolí	-20...+60°C (GDH -20...+40°C)
Třída izolace	H
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529 při správně namontované přístrojové zásuvce (Ochrana proti vniknutí prachu a tryskající vodě)

Technické údaje

	Napětí	Příkon při 20°C	Typ
	12VDC	23W	GDH14012CS
	24VDC	14W	GDV14024CY
	24V/50-60Hz	27VA	GDV14024DY
	110V/50Hz 120V/60Hz	27VA	GDV14110AY
	230V/50Hz 240V/60Hz	31VA	GDV14230AY
	220VDC	14W	GDV14220CS

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Armatury / Elektromagnetické ventily / cívky a konektory / magnetická cívka typ GDV/GDH

