


Mágnesszelep tekercs Sorozat GDV/GDH



Burkolat	Termoplasztika
Elektromos csatlakozás	Készülékcsatlakozó aljzat EN175301-803 A forma szerint, Csatlakozó szélessége 32mm (lásd saját adatlapját)
Standard feszültség	12VDC, 24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz (240V/60Hz)
Egyedi feszültségek	110V/50Hz (120V/60Hz), 220VDC, továbbiak kérésre
Megengedett feszültségingadozás	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Bekapcsolási időtartam	100% (Folyamatos üzem)
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C (GDH -20...+40°C)
Szigetelési osztály	H
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint, szakszerűen felszerelt készülékcsatlakozó esetén (Védelem porbehatolás és fröccsenő víz ellen)

Műszaki adatok

	Feszültség	Teljesítményfelvétel 20°C-on	Típus
	12VDC	23W	GDH14012CS
	24VDC	14W	GDV14024CY
	24V/50-60Hz	27VA	GDV14024DY
	110V/50Hz 120V/60Hz	27VA	GDV14110AY
	230V/50Hz 240V/60Hz	31VA	GDV14230AY
	220VDC	14W	GDV14220CS

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Szerelvények / Mágnesszelepek folyékony és gáz közegekre / Mágnesstekercsek és stekkerék / mágnesstekercs típus GDV/GDH

