


Magnetna tuljava Serija GDV/GDH



Oplaščenje	Termoplastika
Električni priključek	Vtičnica naprave po EN175301-803-oblika A, širina konektorja 32mm (glejte lasten podatkovni list)
Standardna napetost	12VDC, 24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50-60Hz (240V/60Hz)
Posebne napetosti	110V/50Hz (120V/60Hz), 220VDC, dodatno na zahtevo
Dovoljeno nihanje napetosti	DC -5/+10%, AC -15/+10%
Delovni cikel	100% (Neprekinjeno obratovanje)
Temperatura okolice	-20...+60°C (GDH -20...+40°C)
Izolacijski razred	H
Stopnja zaščite	IP65 po EN 60529 pri pravilno montirani napravi vtičnici (Zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)

Tehnični podatki

	Napetost	Poraba moči pri 20°C	Tip	
	12VDC	23W	GDH14012CS	
	24VDC	14W	GDV14024CY	
	24V/50-60Hz	27VA	GDV14024DY	
	110V/50Hz 120V/60Hz	27VA	GDV14110AY	
	230V/50Hz 240V/60Hz	31VA	GDV14230AY	
	220VDC	14W	GDV14220CS	

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Magnetni ventili za tekočine in pline / Magnetne tuljave in vtičnice / Magnetna tuljava Tip GDV/GDH

