
Partnership. With Guarantee.

Magnetna tuljava
Serija CS



Oplaščenje	Termoplastika
Električni priključek	Vtičnica naprave po industrijski obliki B, širina konektorja 16mm (glej lastni podatkovni list)
Standardna napetost	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Posebne napetosti	115V/50-60Hz, dodatno na zahtevo
Dovoljena napetostna nihanja	± 10%
Delovni cikel	100% (Neprekinjeno obratovanje)
Temperatura okolice	-20...+50°C
Izolacijski razred	F
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno montirani napravi vtičnice (Zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)

Tehnični podatki



Napetost	Poraba moči pri 20°C	Tip
12VDC	2,5W	CS01200
24VDC	2,5W	CS02400
24V/50-60Hz	3,6VA	CS02450
115V/50-60Hz	3,6VA	CS11550
230V/50-60HZ	3,6VA	CS23050

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Različica 9
140180 / Ustvarjeno 2026/44 SL
IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.