

## T-priključak Serija C-T



Osnovno tijelo s maticom i rezni prsten




B4-Rezni prsten




B3-Rezni prsten

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba                | Priključak s rezanim prstenom, s B3 ili B4-reznim prstenom                     |
| Vanjski promjer cijevi | 4...42mm                                                                       |
| Materijal              | Čelik pocinčan                                                                 |
| prema norma            | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                       |
| Medij                  | neutralne tekućine i plinovi, koji ne napadaju upotrijebljene materijale       |
| Temperatura medija     | B3-Rezni prsten -40...+120°C<br>B4-Rezni prsten NBR -35...+100°C (FKM na upit) |
| Radni tlak             | Nazivni tlak prema tablici                                                     |


### Dimenzije



Osnovno tijelo



s B4-reznim prstenom



s B3-reznim prstenom



| Seriya | PN<br>[bar] | Promjer cijevi | L1 | L2   | L3 | CH1 | CH2 | Tip<br>Osnovno tijelo | Tip<br>s B4-prstenom | Tip<br>s B3-prstenom |
|--------|-------------|----------------|----|------|----|-----|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|
| LL     | 100         | 4              | 15 | 11   | 21 | 9   | 10  | C-T04LLX              | -                    | C-T04LL              |
|        |             | 6              | 15 | 9,5  | 21 | 9   | 12  | C-T06LLX              | -                    | C-T06LL              |
|        |             | 8              | 17 | 11,5 | 23 | 12  | 14  | C-T08LLX              | -                    | C-T08LL              |
| L      | 315         | 6              | 19 | 12   | 27 | 12  | 14  | C-T06LX               | C-T06ZL              | C-T06L               |
|        |             | 8              | 21 | 14   | 29 | 12  | 17  | C-T08LX               | C-T08ZL              | C-T08L               |
|        |             | 10             | 22 | 15   | 30 | 14  | 19  | C-T10LX               | C-T10ZL              | C-T10L               |
|        |             | 12             | 24 | 17   | 32 | 17  | 22  | C-T12LX               | C-T12ZL              | C-T12L               |
|        |             | 15             | 28 | 21   | 36 | 19  | 27  | C-T15LX               | C-T15ZL              | C-T15L               |
|        |             | 18             | 31 | 23,5 | 40 | 24  | 32  | C-T18LX               | C-T18ZL              | C-T18L               |
|        | 160         | 22             | 35 | 27,5 | 44 | 27  | 36  | C-T22LX               | C-T22ZL              | C-T22L               |
|        |             | 28             | 38 | 30,5 | 47 | 36  | 41  | C-T28LX               | C-T28ZL              | C-T28L               |
|        |             | 35             | 45 | 34,5 | 56 | 41  | 50  | C-T35LX               | C-T35ZL              | C-T35L               |
|        |             | 42             | 51 | 40   | 63 | 50  | 60  | C-T42LX               | C-T42ZL              | C-T42L               |
| S      | 630         | 6              | 23 | 16   | 31 | 12  | 17  | C-T06SX               | C-T06ZS              | C-T06S               |
|        |             | 8              | 24 | 17   | 32 | 14  | 19  | C-T08SX               | C-T08ZS              | C-T08S               |
|        |             | 10             | 25 | 17,5 | 34 | 17  | 22  | C-T10SX               | C-T10ZS              | C-T10S               |
|        |             | 12             | 29 | 21,5 | 38 | 17  | 24  | C-T12SX               | C-T12ZS              | C-T12S               |
|        |             | 14             | 30 | 22   | 40 | 19  | 27  | C-T14SX               | C-T14ZS              | C-T14S               |
|        | 400         | 16             | 33 | 24,5 | 43 | 24  | 30  | C-T16SX               | C-T16ZS              | C-T16S               |
|        |             | 20             | 37 | 26,5 | 48 | 27  | 36  | C-T20SX               | C-T20ZS              | C-T20S               |
|        |             | 25             | 42 | 30   | 54 | 36  | 46  | C-T25SX               | C-T25ZS              | C-T25S               |
|        |             | 30             | 49 | 35,5 | 62 | 41  | 50  | C-T30SX               | C-T30ZS              | C-T30S               |
|        | 315         | 38             | 57 | 41   | 72 | 50  | 60  | C-T38SX               | C-T38ZS              | C-T38S               |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Spojni elementi i spojnice / Rezni prstenasti priključci / Rezni prstenasti priključci - Pocičani čelik ISO 8434-1 (DIN 2353) / T-spojnice Serija C-T

Verzija 8

138450 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

