

## Regulowana złączka kątowa Seria C-EW



Korpus podstawowy z nakrętką i pierścieniem tnącym



B4-pierścień zacinający






B3-pierścień zacinający

|                          |                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja              | Złączka zaciskowa z pierścieniem tnącym z grzybkiem uszczelniającym i O-ringiem i B3 lub pierścień tnący B4 |
| Średnica zewnętrzna rury | 6...42mm                                                                                                    |
| Materiał                 | Stal ocynkowana                                                                                             |
| zgodnie z normą          | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                                                    |
| Medium                   | neutralne ciecze i gazy, które nie atakują zastosowanych materiałów                                         |
| Temperatura medium       | B3-pierścień zacinający -35...+100°C<br>B4-pierścień zacinający NBR -35...+100°C (FKM na zapytanie)         |
| Ciśnienie robocze        | Ciśnienie nominalne wg tabeli                                                                               |



## Wymiary

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Korpus podstawowy                                                                 | z pierścieniem tnącym B4                                                          | z pierścieniem zacinającym B3                                                       |

| Seria | PN [bar] | Średnica rury | m      | L1 | L2   | L3   | CH1 | CH2 | Typ Korpus podstawowy | Typ z pierścieniem B4-ring | Typ z pierścieniem B3 |
|-------|----------|---------------|--------|----|------|------|-----|-----|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| L     | 500      | 6             | 12x1,5 | 19 | 12   | 26   | 12  | 14  | C-EW06LX              | C-EW06ZL                   | C-EW06L               |
|       |          | 8             | 14x1,5 | 21 | 14   | 27,5 | 12  | 17  | C-EW08LX              | C-EW08ZL                   | C-EW08L               |
|       |          | 10            | 16x1,5 | 22 | 15   | 29   | 14  | 19  | C-EW10LX              | C-EW10ZL                   | C-EW10L               |
|       | 400      | 12            | 18x1,5 | 24 | 17   | 29,5 | 17  | 22  | C-EW12LX              | C-EW12ZL                   | C-EW12L               |
|       |          | 15            | 22x1,5 | 28 | 21   | 32,5 | 19  | 27  | C-EW15LX              | C-EW15ZL                   | C-EW15L               |
|       |          | 18            | 26x1,6 | 31 | 23,5 | 35,5 | 24  | 32  | C-EW18LX              | C-EW18ZL                   | C-EW18L               |
|       | 250      | 22            | 30x2   | 35 | 27,5 | 38,5 | 27  | 36  | C-EW22LX              | C-EW22ZL                   | C-EW22L               |
|       |          | 28            | 36x2   | 38 | 30,5 | 41,5 | 36  | 41  | C-EW28LX              | C-EW28ZL                   | C-EW28L               |
|       |          | 35            | 45x2   | 45 | 34,5 | 51,5 | 41  | 50  | C-EW35LX              | C-EW35ZL                   | C-EW35L               |
|       |          | 42            | 52x2   | 51 | 40   | 56   | 50  | 60  | C-EW42LX              | C-EW42ZL                   | C-EW42L               |
| S     | 800      | 6             | 14x1,5 | 23 | 16   | 27   | 12  | 17  | C-EW06SX              | C-EW06ZS                   | C-EW06S               |
|       |          | 8             | 16x1,5 | 24 | 17   | 27,5 | 14  | 19  | C-EW08SX              | C-EW08ZS                   | C-EW08S               |
|       |          | 10            | 18x1,5 | 25 | 17,5 | 30,5 | 17  | 22  | C-EW10SX              | C-EW10ZS                   | C-EW10S               |
|       | 630      | 12            | 20x1,5 | 29 | 21,5 | 31,5 | 17  | 24  | C-EW12SX              | C-EW12ZS                   | C-EW12S               |
|       |          | 14            | 22x1,5 | 30 | 22   | 35   | 19  | 27  | C-EW14SX              | C-EW14ZS                   | C-EW14S               |
|       |          | 16            | 24x1,5 | 33 | 24,5 | 36,5 | 24  | 30  | C-EW16SX              | C-EW16ZS                   | C-EW16S               |
|       | 420      | 20            | 30x2   | 37 | 26,5 | 44,5 | 27  | 36  | C-EW20SX              | C-EW20ZS                   | C-EW20S               |
|       |          | 25            | 36x2   | 42 | 30   | 50   | 36  | 46  | C-EW25SX              | C-EW25ZS                   | C-EW25S               |
|       |          | 30            | 42x2   | 49 | 35,5 | 55,5 | 41  | 50  | C-EW30SX              | C-EW30ZS                   | C-EW30S               |
|       |          | 38            | 52x2   | 57 | 41   | 63   | 50  | 60  | C-EW38SX              | C-EW38ZS                   | C-EW38S               |

### Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Złączki z pierścieniem zacinającym / złączki z pierścieniem zacinającym - stal ocynkowana ISO 8434-1 (DIN 2353) / regulowana złączka kątowna Seria C-EW

Wersja 10

138451 / Utworzono 2026/41 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

