


## Přímá mezispojka Série C-GZ



|                       |  |
|-----------------------|--|
| Konstrukční provedení | Šroubení se zářezným prstencem s těsnícím kuželem a O-kroužkem |
| Vnější průměr trubky  | 6...42mm   |
| Materiál              | Pozinkovaná ocel   |
| dle normy             | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                       |
| Těsnění               | NBR (FKM na vyžádání)  |
| Médium                | neutrální kapaliny a plyny, které nenapadají použité materiály |
| Teplota média         | -35..+100°C  |
| Provozní tlak         | Jmenovitý tlak podle tabulky                                   |

### Rozměry



| Série | PN [bar] | Průměr trubky | m      | L1 | CH1     | Typ     |
|-------|----------|---------------|--------|----|---------|---------|
| L     | 500      | 6             | 12x1,5 | 40 | 14      | C-GZ06L |
|       |          | 8             | 14x1,5 | 40 | 17      | C-GZ08L |
|       |          | 10            | 16x1,5 | 40 | 19      | C-GZ10L |
|       | 400      | 12            | 18x1,5 | 40 | 22      | C-GZ12L |
|       |          | 15            | 22x1,5 | 44 | 27      | C-GZ15L |
|       |          | 18            | 26x1,5 | 43 | 32      | C-GZ18L |
|       | 250      | 22            | 30x2   | 50 | 36      | C-GZ22L |
|       |          | 28            | 36x2   | 51 | 41      | C-GZ28L |
|       |          | 35            | 45x2   | 62 | 50      | C-GZ35L |
| 42    |          | 52x2          | 62     | 60 | C-GZ42L |         |
| S     | 800      | 6             | 14x1,5 | 41 | 17      | C-GZ06S |
|       |          | 8             | 16x1,5 | 41 | 19      | C-GZ08S |
|       |          | 10            | 18x1,5 | 44 | 22      | C-GZ10S |
|       | 630      | 12            | 20x1,5 | 45 | 24      | C-GZ12S |
|       |          | 14            | 22x1,5 | 49 | 27      | C-GZ14S |
|       |          | 16            | 24x1,5 | 52 | 30      | C-GZ16S |
|       | 420      | 20            | 30x2   | 61 | 36      | C-GZ20S |
|       |          | 25            | 36x2   | 68 | 46      | C-GZ25S |
|       |          | 30            | 42x2   | 74 | 50      | C-GZ30S |
|       |          | 38            | 52x2   | 83 | 60      | C-GZ38S |



Vyobrazení nezávazné  
Vyhraujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Pneumatika / Spojovací prvky / Šroubení s řezným kroužkem / Šroubení s řezným kroužkem - pozinkovaná ocel ISO 8434-1 (DIN 2353) / Přímé mezihrdlo série C-GZ

Verze 5

138461 / Vygenerováno 2026/24 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00  
lan@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

[www.stasto.cz](http://www.stasto.cz)

Otevřít sérii online

Strana 2 / 2

