


Egyenes közbetét csatlakozóelem Sorozat C-GZ



| | |
|-------------------------|--|
| Kivitel | Vágógyűrűs csavarzat tömítőkúppal és O-gyűrűvel |
| Cső külső átmérője | 6...42mm |
| Anyag | horganyzott acél |
| szabványnak megfelelően | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Tömítés | NBR (FKM kérésre) |
| Közeg | semleges folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat |
| Közeg hőmérséklete | -35..+100°C |
| Üzemi nyomás | Névleges nyomás a táblázat szerint |

Méreték



| Sorozat | PN [bar] | Csőátmérő | m | L1 | CH1 | Típus |
|---------|----------|-----------|--------|--------|-----|---------|
| L | 500 | 6 | 12x1,5 | 40 | 14 | C-GZ06L |
| | | 8 | 14x1,5 | 40 | 17 | C-GZ08L |
| | | 10 | 16x1,5 | 40 | 19 | C-GZ10L |
| | 400 | 12 | 18x1,5 | 40 | 22 | C-GZ12L |
| | | 15 | 22x1,5 | 44 | 27 | C-GZ15L |
| | | 18 | 26x1,5 | 43 | 32 | C-GZ18L |
| | | 22 | 30x2 | 50 | 36 | C-GZ22L |
| | 250 | 28 | 36x2 | 51 | 41 | C-GZ28L |
| | | 35 | 45x2 | 62 | 50 | C-GZ35L |
| | | 42 | 52x2 | 62 | 60 | C-GZ42L |
| S | | 800 | 6 | 14x1,5 | 41 | 17 |
| | 8 | | 16x1,5 | 41 | 19 | C-GZ08S |
| | 10 | | 18x1,5 | 44 | 22 | C-GZ10S |
| | 630 | 12 | 20x1,5 | 45 | 24 | C-GZ12S |
| | | 14 | 22x1,5 | 49 | 27 | C-GZ14S |
| | | 16 | 24x1,5 | 52 | 30 | C-GZ16S |
| | 420 | 20 | 30x2 | 61 | 36 | C-GZ20S |
| | | 25 | 36x2 | 68 | 46 | C-GZ25S |
| | | 30 | 42x2 | 74 | 50 | C-GZ30S |
| | | 38 | 52x2 | 83 | 60 | C-GZ38S |



Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / Vágógyűrűs csatlakozók / Vágógyűrűs csatlakozók - horganyzott acél ISO 8434-1 (DIN 2353) / egyenes közdarab sorozat C-GZ

Verzió 5

138461 / Készült 2026/24 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

