


Prosty króciec pośredni Seria C-GZ



Konstrukcja	Złączka zaciskowa z pierścieniem tnącym z grzybką uszczelniającą i O-ringiem
Średnica zewnętrzna rury	6...42mm
Materiał	Stal ocynkowana
zgodnie z normą	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Uszczelnienie	NBR (FKM na zapytanie)
Medium	neutralne ciecze i gazy, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały
Temperatura medium	-35..+100°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne wg tabeli



Wymiary



Seria	PN [bar]	Średnica rury	m	L1	CH1	Typ	
L	500	6	12x1,5	40	14	C-GZ06L	
		8	14x1,5	40	17	C-GZ08L	
		10	16x1,5	40	19	C-GZ10L	
	400	12	18x1,5	40	22	C-GZ12L	
		15	22x1,5	44	27	C-GZ15L	
		18	26x1,5	43	32	C-GZ18L	
		250	22	30x2	50	36	C-GZ22L
	S	800	28	36x2	51	41	C-GZ28L
			35	45x2	62	50	C-GZ35L
			42	52x2	62	60	C-GZ42L
630		6	14x1,5	41	17	C-GZ06S	
		8	16x1,5	41	19	C-GZ08S	
		10	18x1,5	44	22	C-GZ10S	
	12	20x1,5	45	24	C-GZ12S		
420	14	22x1,5	49	27	C-GZ14S		
	16	24x1,5	52	30	C-GZ16S		
	20	30x2	61	36	C-GZ20S		
	25	36x2	68	46	C-GZ25S		
		30	42x2	74	50	C-GZ30S	
		38	52x2	83	60	C-GZ38S	

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Złączki z pierścieniem zacinającym / złączki z pierścieniem zacinającym - stal ocynkowana ISO 8434-1 (DIN 2353) / złączka prosta Seria C-GZ

