

## Kotnik Pregradni vijačni priključek Serija C-WSV



Osnovno telo z matico in vreznim obročem



B4-rezalni obroč






B3-rezalni obroč

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija        | Vijačni spoj z rezalnim obročem, z B3 ali B4-rezilnim obročem                        |
| Zunanji premer cevi | 6...42mm                                                                             |
| Material            | Jeklo pocinkano                                                                      |
| Ustrezni standardi  | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                             |
| Medij               | nevtralne tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov                  |
| Temperatura medija  | B3-rezalni obroč -40...+120°C<br>B4-rezalni obroč NBR -35...+100°C (FKM auf Anfrage) |
| Obratovalni tlak    | Nazivni tlak v skladu z tabelo                                                       |



## Dimenzije

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Osnovno ohišje                                                                    | z rezalnim obročem B4                                                             | z rezalnim obročem B3                                                               |
| * = Vpenjalno območje do 16mm                                                     |                                                                                   |                                                                                     |

| Serijska | PN<br>[bar] | Premer cevi | m      | L1   | L2   | L3 | L4 | L5   | L6 | L7 | D1 | CH1 | CH2 | CH3 | Tip<br>Osnovno<br>ohišje | Tip<br>z B4-<br>obročem | Tip<br>z B3-<br>obročem |
|----------|-------------|-------------|--------|------|------|----|----|------|----|----|----|-----|-----|-----|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| L        | 315         | 6           | 12x1,5 | 19   | 12   | 34 | 14 | 27   | 19 | 42 | 17 | 12  | 17  | 14  | C-WSV06LX                | C-WSV06ZL               | C-WSV06L                |
|          |             | 8           | 14x1,5 | 21   | 14   | 34 | 17 | 27   | 21 | 42 | 19 | 12  | 19  | 17  | C-WSV08LX                | C-WSV08ZL               | C-WSV08L                |
|          |             | 10          | 16x1,5 | 22   | 15   | 35 | 18 | 28   | 22 | 43 | 22 | 14  | 22  | 19  | C-WSV10LX                | C-WSV10ZL               | C-WSV10L                |
|          |             | 12          | 18x1,5 | 24   | 17   | 36 | 20 | 29   | 24 | 44 | 24 | 17  | 24  | 22  | C-WSV12LX                | C-WSV12ZL               | C-WSV12L                |
|          |             | 15          | 22x1,5 | 28   | 21   | 38 | 23 | 31   | 28 | 46 | 27 | 19  | 30  | 27  | C-WSV15LX                | C-WSV15ZL               | C-WSV15L                |
|          |             | 18          | 26x1,5 | 31   | 23,5 | 40 | 24 | 32,5 | 31 | 49 | 32 | 24  | 36  | 32  | C-WSV18LX                | C-WSV18ZL               | C-WSV18L                |
|          | 160         | 22          | 30x2   | 35   | 27,5 | 42 | 30 | 34,5 | 35 | 51 | 36 | 27  | 41  | 36  | C-WSV22LX                | C-WSV22ZL               | C-WSV22L                |
|          |             | 28          | 36x2   | 38   | 30,5 | 43 | 34 | 35,5 | 38 | 52 | 42 | 36  | 46  | 41  | C-WSV28LX                | C-WSV28ZL               | C-WSV28L                |
|          |             | 35          | 45x2   | 45   | 34,5 | 47 | 39 | 36,5 | 45 | 58 | 50 | 41  | 55  | 50  | C-WSV35LX                | C-WSV35ZL               | C-WSV35L                |
|          |             | 42          | 52x2   | 51   | 40   | 47 | 43 | 36   | 51 | 59 | 60 | 50  | 65  | 60  | C-WSV42LX                | C-WSV42ZL               | C-WSV42L                |
| S        | 630         | 6           | 14x1,5 | 23   | 16   | 36 | 17 | 29   | 23 | 44 | 19 | 12  | 19  | 17  | C-WSV06SX                | C-WSV06ZS               | C-WSV06S                |
|          |             | 8           | 16x1,5 | 24   | 17   | 36 | 18 | 29   | 24 | 44 | 22 | 14  | 22  | 19  | C-WSV08SX                | C-WSV08ZS               | C-WSV08S                |
|          |             | 10          | 18x1,5 | 25   | 17,5 | 37 | 20 | 29,5 | 25 | 46 | 24 | 17  | 24  | 22  | C-WSV10SX                | C-WSV10ZS               | C-WSV10S                |
|          |             | 12          | 20x1,5 | 29   | 21,5 | 38 | 21 | 30,5 | 29 | 47 | 27 | 17  | 27  | 24  | C-WSV12SX                | C-WSV12ZS               | C-WSV12S                |
|          |             | 14          | 22x1,5 | 30   | 22   | 40 | 23 | 32   | 30 | 50 | 30 | 19  | 30  | 27  | C-WSV14SX                | C-WSV14ZS               | C-WSV14S                |
|          | 400         | 16          | 24x1,5 | 33   | 24,5 | 40 | 24 | 31,5 | 33 | 50 | 32 | 24  | 32  | 30  | C-WSV16SX                | C-WSV16ZS               | C-WSV16S                |
|          |             | 20          | 30x2   | 37   | 26,5 | 44 | 30 | 33,5 | 37 | 55 | 41 | 27  | 41  | 36  | C-WSV20SX                | C-WSV20ZS               | C-WSV20S                |
|          |             | 25          | 36x2   | 42   | 30   | 47 | 34 | 35   | 42 | 59 | 46 | 36  | 46  | 46  | C-WSV25SX                | C-WSV25ZS               | C-WSV25S                |
|          |             | 30          | 42x2   | 49   | 35,5 | 51 | 39 | 37,5 | 49 | 64 | 50 | 41  | 50  | 50  | C-WSV30SX                | C-WSV30ZS               | C-WSV30S                |
|          |             | 315         | 38     | 52x2 | 57   | 41 | 53 | 43   | 57 | 68 | 65 | 50  | 65  | 60  | C-WSV38SX                | C-WSV38ZS               | C-WSV38S                |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Cevni priključki z zarezanim obročem / Cevni priključki z zarezanim obročem - pocinkano jeklo ISO 8434-1 (DIN 2353) / Kotni pregradni cevni priključek serija C-WSV

Različica 9

138459 / Ustvarjeno 2026/41 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odprti serijo na spletu

Stran 2 / 2

