

Partnership. With Guarantee.

# BSP redukcija navoja
# Serija C-RI-ED



| | |
|---|---|
| Konstrukcija | BSP redukcija navoja |
| Navoj za uvrtanje | 1/8...11/2"BSP, sa elastičnom zaptivkom |
| Materijal | Čelik pocinkovano |
| odgovarajuće standard | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Zaptivka | NBR (FKM na zahtev) |
| Medij | neutralne tečnosti i gasovi, koji ne napadaju upotrebljene materijale |
| Temperatura medijuma | -35...+100°C |
| Radni pritisak | Nazivni pritisak prema tabeli |

## Dimenzije





| PN [bar] | A | B | L1 | L2 | CH1 | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 3/8 | 1/8 | 12 | 10,5 | 22 | C-RIR3/8EDXR1/8 |
| | 1/2 | 1/8 | 14 | 10 | 27 | C-RIR1/2EDXR1/8 |
| | 1/2 | 1/4 | 14 | 10 | 27 | C-RIR1/2EDXR1/4 |
| 315 | 3/4 | 1/4 | 16 | 10 | 32 | C-RIR3/4EDXR1/4 |
| | 3/4 | 3/8 | 16 | 10 | 32 | C-RIR3/4EDXR3/8 |
| | 1 | 1/4 | 18 | 11 | 41 | C-RIR1EDXR1/4 |
| | 1 | 3/8 | 18 | 11 | 41 | C-RIR1EDXR3/8 |
| | 1 | 1/2 | 18 | 11 | 41 | C-RIR1EDXR1/2 |
| | 11/4 | 1/2 | 20 | 12 | 50 | C-RIR11/4EDXR1/2 |
| | 11/4 | 3/4 | 20 | 12 | 50 | C-RIR11/4EDXR3/4 |
| 250 | 11/2 | 1/2 | 22 | 14 | 55 | C-RIR11/2EDXR1/2 |
| | 11/2 | 3/4 | 22 | 14 | 55 | C-RIR11/2EDXR3/4 |
| | 11/2 | 1 | 22 | 14 | 55 | C-RIR11/2EDXR1 |



+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

## Dimenzije




| PN [bar] | A | B | L1 | L2 | CH1 | Tip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1/8 | 1/4 | 8 | 23 | 19 | C-RIR1/8EDXR1/4 |
| | 1/8 | 3/8 | 8 | 24 | 24 | C-RIR1/8EDXR3/8 |
| | 1/4 | 1/8 | 12 | 16 | 19 | C-RIR1/4EDXR1/8 |
| | 1/4 | 3/8 | 12 | 24 | 24 | C-RIR1/4EDXR3/8 |
| | 1/4 | 1/2 | 12 | 28 | 30 | C-RIR1/4EDXR1/2 |
| | 1/4 | 3/4 | 12 | 31 | 36 | C-RIR1/4EDXR1/2 |
| | 3/8 | 1/4 | 12 | 24 | 22 | C-RIR3/8EDXR1/4 |
| | 3/8 | 1/2 | 12 | 29 | 30 | C-RIR3/8EDXR1/2 |
| 315 | 3/8 | 3/4 | 12 | 32 | 36 | C-RIR3/8EDXR3/4 |
| 400 | 1/2 | 3/8 | 14 | 22 | 27 | C-RIR1/2EDXR3/8 |
| 315 | 1/2 | 3/4 | 14 | 32 | 36 | C-RIR1/2EDXR3/4 |
| | 1/2 | 1 | 14 | 35 | 41 | C-RIR1/2EDXR1 |
| | 1/2 | 11/4 | 14 | 39 | 55 | C-RIR1/2EDXR11/4 |
| | 3/4 | 1/2 | 16 | 26 | 32 | C-RIR3/4EDXR1/2 |
| | 3/4 | 1 | 16 | 35 | 41 | C-RIR3/4EDXR1 |
| 250 | 3/4 | 11/4 | 16 | 39 | 55 | C-RIR3/4EDXR11/4 |
| 315 | 3/4 | 11/2 | 16 | 41 | 60 | C-RIR3/4EDXR11/2 |
| | 1 | 3/4 | 18 | 29 | 41 | C-RIR1EDXR3/4 |
| | 1 | 11/4 | 18 | 39 | 55 | C-RIR1EDXR11/4 |
| 250 | 1 | 11/2 | 18 | 41 | 60 | C-RIR1EDXR11/2 |
| 315 | 11/4 | 1 | 20 | 31 | 50 | C-RIR11/4EDXR1 |
| 250 | 11/4 | 11/2 | 20 | 40 | 60 | C-RIR11/4EDXR111/2 |
| | 11/2 | 11/4 | 22 | 46 | 55 | C-RIR11/2EDXR11/4 |

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.




+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.