

Złączka zaciskowa z pierścieniem tnącym Seria C-WAS



Korpus podstawowy z nakrętką i pierścieniem tnącym



B4-pierścień zacinający






B3-pierścień zacinający

Konstrukcja	Złączka zaciskowa z pierścieniem tnącym, z pierścieniem zacinającym B3 lub B4
Średnica zewnętrzna rury	6...42mm
Materiał	Stal ocynkowana
Zgodnie z normą	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medium	neutralne ciecze i gazy, które nie atakują zastosowanych materiałów
Temperatura medium	B3-pierścień zacinający -40...+120°C B4-pierścień zacinający NBR -35...+100°C (FKM auf Anfrage)
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne wg tabeli



Wymiary



Korpus podstawowy

z pierścieniem tnącym B4

z pierścieniem zacinającym B3

Seria	PN [bar]	Średnica rury	D1	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Typ Korpus podstawowy	Typ z pierścieniem B4-ring	Typ z pierścieniem B3
L	315	6	10	19	12	19	27	12	14	C-WAS06LX	C-WAS06ZL	C-WAS06L
		8	12	21	14	21	29	12	17	C-WAS08LX	C-WAS08ZL	C-WAS08L
		10	14	22	15	22	30	14	19	C-WAS10LX	C-WAS10ZL	C-WAS10L
		12	16	24	17	24	32	17	22	C-WAS12LX	C-WAS12ZL	C-WAS12L
		15	19	28	21	28	36	19	27	C-WAS15LX	C-WAS15ZL	C-WAS15L
		18	22	31	23,5	31	40	24	32	C-WAS18LX	C-WAS18ZL	C-WAS18L
	160	22	27	35	27,5	35	44	27	36	C-WAS22LX	C-WAS22ZL	C-WAS22L
		28	32	38	30,5	38	47	36	41	C-WAS28LX	C-WAS28ZL	C-WAS28L
		35	40	45	34,5	45	56	41	50	C-WAS35LX	C-WAS35ZL	C-WAS35L
		42	46	51	40	51	63	50	60	C-WAS42LX	C-WAS42ZL	C-WAS42L
S	630	6	11	23	16	23	31	12	17	C-WAS06SX	C-WAS06ZS	C-WAS06S
		8	13	24	17	24	32	14	19	C-WAS08SX	C-WAS08ZS	C-WAS08S
		10	15	25	17,5	25	34	17	22	C-WAS10SX	C-WAS10ZS	C-WAS10S
		12	17	29	21,5	29	38	17	24	C-WAS12SX	C-WAS12ZS	C-WAS12S
		14	19	30	22	30	40	19	27	C-WAS14SX	C-WAS14ZS	C-WAS14S
	400	16	21	33	24,5	33	43	24	30	C-WAS16SX	C-WAS16ZS	C-WAS16S
		20	26	37	26,5	37	48	27	36	C-WAS20SX	C-WAS20ZS	C-WAS20S
		25	31	42	30	42	54	36	46	C-WAS25SX	C-WAS25ZS	C-WAS25S
		30	36	49	35,5	49	62	41	50	C-WAS30SX	C-WAS30ZS	C-WAS30S
		315	38	44	57	41	57	50	60	C-WAS38SX	C-WAS38ZS	C-WAS38S

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Złączki z pierścieniem zacinającym / złączki z pierścieniem zacinającym - stal ocynkowana ISO 8434-1 (DIN 2353) / złączka kątowna do przyspawania Seria C-WAS

Wersja 9

138496 / Utworzono 2026/41 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

