

Vijačni spoj z rezalnim obročem Serija C-WAS



Osnovno telo z matico in vreznim obročem



B4-rezalni obroč






B3-rezalni obroč

Konstrukcija	Vijačni spoj z rezalnim obročem, z B3 ali B4-rezilnim obročem
Zunanji premer cevi	6...42mm
Material	Jeklo pocinkano
Ustrezni standardu	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medij	nevtralne tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	B3-rezalni obroč -40...+120°C B4-rezalni obroč NBR -35...+100°C (FKM auf Anfrage)
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu z tabelo



Dimenzije



Osnovno ohišje

z rezalnim obročem B4

z rezalnim obročem B3

Serijska	PN [bar]	Premer cevi	D1	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Tip Osnovno ohišje	Tip z B4-obročem	Tip z B3-obročem
L	315	6	10	19	12	19	27	12	14	C-WAS06LX	C-WAS06ZL	C-WAS06L
		8	12	21	14	21	29	12	17	C-WAS08LX	C-WAS08ZL	C-WAS08L
		10	14	22	15	22	30	14	19	C-WAS10LX	C-WAS10ZL	C-WAS10L
		12	16	24	17	24	32	17	22	C-WAS12LX	C-WAS12ZL	C-WAS12L
		15	19	28	21	28	36	19	27	C-WAS15LX	C-WAS15ZL	C-WAS15L
		18	22	31	23,5	31	40	24	32	C-WAS18LX	C-WAS18ZL	C-WAS18L
	160	22	27	35	27,5	35	44	27	36	C-WAS22LX	C-WAS22ZL	C-WAS22L
		28	32	38	30,5	38	47	36	41	C-WAS28LX	C-WAS28ZL	C-WAS28L
		35	40	45	34,5	45	56	41	50	C-WAS35LX	C-WAS35ZL	C-WAS35L
		42	46	51	40	51	63	50	60	C-WAS42LX	C-WAS42ZL	C-WAS42L
S	630	6	11	23	16	23	31	12	17	C-WAS06SX	C-WAS06ZS	C-WAS06S
		8	13	24	17	24	32	14	19	C-WAS08SX	C-WAS08ZS	C-WAS08S
		10	15	25	17,5	25	34	17	22	C-WAS10SX	C-WAS10ZS	C-WAS10S
		12	17	29	21,5	29	38	17	24	C-WAS12SX	C-WAS12ZS	C-WAS12S
		14	19	30	22	30	40	19	27	C-WAS14SX	C-WAS14ZS	C-WAS14S
	400	16	21	33	24,5	33	43	24	30	C-WAS16SX	C-WAS16ZS	C-WAS16S
		20	26	37	26,5	37	48	27	36	C-WAS20SX	C-WAS20ZS	C-WAS20S
		25	31	42	30	42	54	36	46	C-WAS25SX	C-WAS25ZS	C-WAS25S
		30	36	49	35,5	49	62	41	50	C-WAS30SX	C-WAS30ZS	C-WAS30S
		315	38	44	57	41	57	50	60	C-WAS38SX	C-WAS38ZS	C-WAS38S

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Cevni priključki z zarezanim obročem / Cevni priključki z zarezanim obročem - pocinkano jeklo ISO 8434-1 (DIN 2353) / Kotni privarilni cevni priključek serija C-WAS

Različica 7

138496 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odprti serijo na spletu

Stran 2 / 2

