


## Korek zaślepiający Seria C-VKA



|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja              | Korek zaślepiający                                                  |
| Średnica zewnętrzna rury | 6...42mm                                                            |
| Materiał                 | Stal ocynkowana                                                     |
| zgodnie z normą          | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                            |
| Uszczelnienie            | NBR (FKM na zapytanie)                                              |
| Medium                   | neutralne ciecze i gazy, które nie atakują zastosowanych materiałów |
| Temperatura medium       | -35...+100°C                                                        |
| Ciśnienie robocze        | Ciśnienie nominalne wg tabeli                                       |

### Wymiary



| Seria | PN<br>[bar] | Średnica rury | D1 | L1 | Typ     |
|-------|-------------|---------------|----|----|---------|
| L     | 500         | 6             | 6  | 17 | C-VKA06 |
|       |             | 8             | 8  | 17 | C-VKA08 |
|       |             | 10            | 10 | 20 | C-VKA10 |
|       | 400         | 12            | 12 | 21 | C-VKA12 |
|       |             | 15            | 15 | 21 | C-VKA15 |
|       |             | 18            | 18 | 23 | C-VKA18 |
|       | 250         | 22            | 22 | 23 | C-VKA22 |
|       |             | 28            | 28 | 25 | C-VKA28 |
|       |             | 35            | 35 | 29 | C-VKA35 |
|       |             | 42            | 42 | 30 | C-VKA42 |
| S     | 800         | 6             | 6  | 17 | C-VKA06 |
|       |             | 8             | 8  | 17 | C-VKA08 |
|       |             | 10            | 10 | 20 | C-VKA10 |
|       | 630         | 12            | 12 | 21 | C-VKA12 |
|       |             | 14            | 14 | 23 | C-VKA14 |
|       |             | 16            | 16 | 24 | C-VKA16 |
|       | 420         | 20            | 20 | 28 | C-VKA20 |
|       |             | 25            | 25 | 31 | C-VKA25 |
|       |             | 30            | 30 | 34 | C-VKA30 |
|       |             | 38            | 38 | 38 | C-VKA38 |

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych



