

## Pierścień zacinający B3 i B4 Seria C-D




B4-pierścień zacinający




B3-pierścień zacinający

|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja              | pierścień zacinający B3 i B4                                                                      |
| Średnica zewnętrzna rury | 4...42mm                                                                                          |
| Materiał                 | Stal ocynkowana                                                                                   |
| zgodnie z normą          | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                                          |
| Medium                   | neutralne ciecze i gazy, które nie atakują zastosowanych materiałów                               |
| Temperatura medium       | B3-pierścień zacinający -40..+120°C<br>B4-pierścień zacinający NBR -35..+100°C (FKM na zapytanie) |
| Ciśnienie robocze        | Ciśnienie nominalne wg tabeli                                                                     |



B4-pierścień zacinający



B3-pierścień zacinający



| Seria | PN<br>[bar] | T<br>Średnica rury | D1 | D2 | L1   | Typ<br>Pierścień B4 | Typ<br>Pierścień B3 |           |
|-------|-------------|--------------------|----|----|------|---------------------|---------------------|-----------|
| LL    | 100         | 04                 | 6  | -  | 6    | -                   | C-D04LL             |           |
|       |             | 06                 | 8  | -  | 7    | -                   | C-D06LL             |           |
|       |             | 08                 | 10 | -  | 7    | -                   | C-D08LL             |           |
| L     | 500         | 06                 | 10 | 10 | 9,5  | C-B406L             | C-DPR06LS           |           |
|       |             | 08                 | 12 | 12 | 9,5  | C-B408L             | C-DPR08LS           |           |
|       |             | 10                 | 14 | 14 | 10   | C-B410L             | C-DPR10LS           |           |
|       | 400         | 12                 | 16 | 16 | 10   | C-B412L             | C-DPR12LS           |           |
|       |             | 15                 | 19 | 20 | 10   | C-B415L             | C-DPR15L            |           |
|       |             | 18                 | 23 | 23 | 10   | C-B418L             | C-DPR18L            |           |
|       | 250         | 22                 | 27 | 27 | 10,5 | C-B422L             | C-DPR22L            |           |
|       |             | 28                 | 33 | 33 | 11   | C-B428L             | C-DPR28L            |           |
|       |             | 35                 | 41 | 41 | 13   | C-B435L             | C-DPR35L            |           |
|       |             | 42                 | 48 | 48 | 13   | C-B442L             | C-DPR42L            |           |
|       | S           | 800                | 06 | 10 | 10   | 9,5                 | C-B406S             | C-DPR06LS |
|       |             |                    | 08 | 12 | 12   | 9,5                 | C-B408S             | C-DPR08LS |
| 10    |             |                    | 14 | 14 | 10   | C-B410S             | C-DPR10LS           |           |
| 630   |             | 12                 | 16 | 16 | 10   | C-B412S             | C-DPR12LS           |           |
|       |             | 14                 | 19 | 19 | 10   | C-B414S             | C-DPR14S            |           |
|       |             | 16                 | 21 | 21 | 10,5 | C-B416S             | C-DPR16S            |           |
| 420   |             | 20                 | 26 | 26 | 12   | C-B420S             | C-DPR20S            |           |
|       |             | 25                 | 32 | 32 | 12   | C-B425S             | C-DPR25S            |           |
|       |             | 30                 | 36 | 38 | 13   | C-B430S             | C-DPR30S            |           |
|       |             | 38                 | 44 | 48 | 13   | C-B438S             | C-DPR38S            |           |

Ilustracje niewiążące-

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

[Pneumatyka](#) / [Śrubunki i złączki](#) / [Złączki z pierścieniem zacinającym](#) / [złączki z pierścieniem zacinającym - stal ocynkowana ISO 8434-1 \(DIN 2353\)](#) / [pierścień zacinający Seria C-DPR \(standard\)](#)

Wersja 9

138446 / Utworzono 2026/41 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

