Rezalni obroč B3 in B4
Serija C-D



B4-rezalni obroč



B3-rezalni obroč

Konstrukcija	rezalni obroč B3 in B4
Zunanji premer cevi	4...42mm
Material	Jeklo pocinkano
ustrezen standardu	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medij	nevtralne tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	B3-rezalni obroč -40..+120°C B4-rezalni obroč NBR -35..+100°C (FKM na povpraševanje)
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu z tabelo



B4-rezalni obroč



B3-rezalni obroč

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Serija	PN [bar]	T Premer cevi	D1	D2	L1	Tip B4-obroč	Tip B3-obroč
LL	100	04	6	-	6	-	C-D04LL
		06	8	-	7	-	C-D06LL
		08	10	-	7	-	C-D08LL
L	500	06	10	10	9,5	C-B406L	C-DPR06LS
		08	12	12	9,5	C-B408L	C-DPR08LS
		10	14	14	10	C-B410L	C-DPR10LS
	400	12	16	16	10	C-B412L	C-DPR12LS
		15	19	20	10	C-B415L	C-DPR15L
		18	23	23	10	C-B418L	C-DPR18L
	250	22	27	27	10,5	C-B422L	C-DPR22L
		28	33	33	11	C-B428L	C-DPR28L
		35	41	41	13	C-B435L	C-DPR35L
		42	48	48	13	C-B442L	C-DPR42L
S	800	06	10	10	9,5	C-B406S	C-DPR06LS
		08	12	12	9,5	C-B408S	C-DPR08LS
		10	14	14	10	C-B410S	C-DPR10LS
	630	12	16	16	10	C-B412S	C-DPR12LS
		14	19	19	10	C-B414S	C-DPR14S
		16	21	21	10,5	C-B416S	C-DPR16S
	420	20	26	26	12	C-B420S	C-DPR20S
		25	32	32	12	C-B425S	C-DPR25S
		30	36	38	13	C-B430S	C-DPR30S
		38	44	48	13	C-B438S	C-DPR38S

Ilustracije nezavezujoče-
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb