# Rezalni obroč B3 in B4
# Serija C-D




B4-rezalni obroč




B3-rezalni obroč

| | |
|---|---|
| Konstrukcija | rezalni obroč B3 in B4 |
| Zunanji premer cevi | 4...42mm |
| Material | Jeklo pocinkano |
| ustrezen standardu | EN ISO 8434-1 (DIN 2353) |
| Medij | nevtralne tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov |
| Temperatura medija | B3-rezalni obroč -40..+120°C<br>B4-rezalni obroč NBR -35..+100°C (FKM na povpraševanje) |
| Obratovalni tlak | Nazivni tlak v skladu z tabelo |




B4-rezalni obroč




B3-rezalni obroč



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

| Serija | PN [bar] | T Premer cevi | D1 | D2 | L1 | Tip B4-obroč | Tip B3-obroč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL | 100 | 04 | 6 | - | 6 | - | C-D04LL |
| | | 06 | 8 | - | 7 | - | C-D06LL |
| | | 08 | 10 | - | 7 | - | C-D08LL |
| L | 500 | 06 | 10 | 10 | 9,5 | C-B406L | C-DPR06LS |
| | | 08 | 12 | 12 | 9,5 | C-B408L | C-DPR08LS |
| | | 10 | 14 | 14 | 10 | C-B410L | C-DPR10LS |
| | 400 | 12 | 16 | 16 | 10 | C-B412L | C-DPR12LS |
| | | 15 | 19 | 20 | 10 | C-B415L | C-DPR15L |
| | | 18 | 23 | 23 | 10 | C-B418L | C-DPR18L |
| | 250 | 22 | 27 | 27 | 10,5 | C-B422L | C-DPR22L |
| | | 28 | 33 | 33 | 11 | C-B428L | C-DPR28L |
| | | 35 | 41 | 41 | 13 | C-B435L | C-DPR35L |
| | | 42 | 48 | 48 | 13 | C-B442L | C-DPR42L |
| S | 800 | 06 | 10 | 10 | 9,5 | C-B406S | C-DPR06LS |
| | | 08 | 12 | 12 | 9,5 | C-B408S | C-DPR08LS |
| | | 10 | 14 | 14 | 10 | C-B410S | C-DPR10LS |
| | 630 | 12 | 16 | 16 | 10 | C-B412S | C-DPR12LS |
| | | 14 | 19 | 19 | 10 | C-B414S | C-DPR14S |
| | | 16 | 21 | 21 | 10,5 | C-B416S | C-DPR16S |
| | 420 | 20 | 26 | 26 | 12 | C-B420S | C-DPR20S |
| | | 25 | 32 | 32 | 12 | C-B425S | C-DPR25S |
| | | 30 | 36 | 38 | 13 | C-B430S | C-DPR30S |
| | | 38 | 44 | 48 | 13 | C-B438S | C-DPR38S |

Ilustracije nezavezujoče-
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG