



Manometer-Druckknopfhahn Serie MPB01



Bauart	Manometer-Druckknopfhahn
Anschluss	G1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse und Druckknopf Messing vernickelt bzw. Edelstahl 1.4571, Dichtungen FKM
Funktion	Druckmessung erfolgt nur bei gedrückten Knopf. Nach dem Loslassen des Knopfes erfolgt die Systemtrennung automatisch. Das Manometer wird im geschlossenen Zustand entlastet
Medium	Flüssigkeiten und Gase, welche die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumstemperatur	-20...+80°C, mit DVGW-Zulassung für brennbare Gase -20...+60°C
Betriebsdruck	25bar, mit DVGW-Zulassung für brennbare Gase 4bar
Zulassungen	Ausführung Messing vernickelt mit DVGW-Zulassung für brennbare Gase
Sonderausführungen	öl- und fettfrei

Abmessungen



A	L1	L2	L3	L4	Werkstoff	Gewicht [kg]	Typ
G1/2"	73	36,5	23	50	Messing vernickelt	0,26	MPB01-12-N
G1/2"	70	35	14	46	Edelstahl 1.4571	0,30	MPB01-12-W

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör / Manometerzubehör / Manometer-Druckknopfhahn Serie MPB01

