



Zawór przyciskowy manometru Seria MPB01



Konstrukcja	Zawór przyciskowy manometru
Przylącze	G1/2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus i przycisk mosiądz niklowany wzgl. Stal nierdzewna 1.4571, Uszczelnienia FKM
Funkcja	Pomiar ciśnienia odbywa się tylko przy wciśniętym przycisku. Po zwolnieniu przycisku następuje automatyczne odłączenie systemu. Manometr jest odciążany w stanie zamkniętym
Medium	Ciecze i gazy, które nie atakują zastosowanych materiałów.
Temperatura medium	-20...+80°C, z dopuszczeniem DVGW für brennbare Gase -20...+60°C
Ciśnienie robocze	25bar, z dopuszczeniem DVGW für brennbare Gase 4bar
Dopuszczenia	Wykonanie Mosiądz niklowany z dopuszczeniem DVGW für brennbare Gase
Wykonania specjalne	bezolejowy i bezsmerowy

Wymiary



A	L1	L2	L3	L4	Materiał	Masa [kg]	Typ
G1/2"	73	36,5	23	50	Mosiądz niklowany	0,26	MPB01-12-N
G1/2"	70	35	14	46	Stal nierdzewna 1.4571	0,30	MPB01-12-W

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / węży, rury, Manometr i akcesoria / wyposażenie dodatkowe do manometrów / zawór odcinający do manometru z przyciskiem Seria MPB01

