



Manometarski pritisni ventil Serija MPB01



Konstrukcija	Manometarski pritisni ventil
Priključak	G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i taster mesing niklovan odnosno Nerđajući čelik 1.4571, Zaptivke FKM
Funkcija	Merenje pritiska se vrši samo kada je dugme pritisnuto. Nakon puštanja dugmeta, razdvajanje sistema se vrši automatski. Manometar se rasterećuje u zatvorenom stanju
Medij	Tečnosti i gasovi, koji ne napadaju upotrebljene materijale.
Temperatura medijuma	-20...+80°C, sa DVGW-odobrenjem za zapaljive gasove -20...+60°C
Radni pritisak	25bar, sa DVGW odobrenjem za zapaljive gasove 4bar
Odobrenja	Izvedba Niklovani mesing sa DVGW odobrenjem za zapaljive gasove
Specijalne izvedbe	bez ulja i masti

Dimenzije



A	L1	L2	L3	L4	Materijal	Težina [kg]	Tip
G1/2"	73	36,5	23	50	Niklovani mesing	0,26	MPB01-12-N
G1/2"	70	35	14	46	Nerđajući čelik 1.4571	0,30	MPB01-12-W

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / creva, cevi, manometri i pribor / Pribor za manometre / manometarski ventil sa tasterom serije MPB01

