



Manometrski gumbni ventil Serija MPB01



Konstrukcija	manometrski gumbni ventil
Priključek	G1/2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje in tipka medenina nikljana oziroma Nerjavno jeklo 1.4571, Tesnila FKM
Funkcija	Merjenje tlaka se izvede samo ob pritisnjenem gumbu. Po sprostitvi gumba se sistemska ločitev izvede samodejno. Manometer se v zaprtem stanju razbremeni
Medij	Tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-20...+80°C, z odobritvijo DVGW für brennbare Gase -20...+60°C
Obratovalni tlak	25bar, z odobritvijo DVGW für brennbare Gase 4bar
Odobritve	Izvedba Medenina, ponikljana z odobritvijo DVGW für brennbare Gase
Posebne izvedbe	brez olja in masti

Dimenzije



A	L1	L2	L3	L4	Material	Teža [kg]	Tip
G1/2"	73	36,5	23	50	Medenina, ponikljana	0,26	MPB01-12-N
G1/2"	70	35	14	46	Nerjavno jeklo 1.4571	0,30	MPB01-12-W

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Dodatki za manometre / Manometrski pipa s tipko serija MPB01

